

埃克斯逊克县Mobil Delvac 1150

产品名称	埃克斯逊克县Mobil Delvac 1150
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:加德士 型号:GV1295
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

产品详情

Mobil DTE Named Series (美孚DTE名称系列)

应用程序 · 适合多种应用程序使用的机械润滑在所有食品加工行业,鱼类加工、肉类包装工厂

- 优秀的齿轮、轴承、循环系统和液压油
- 压缩机和真空泵处理空气和惰性气体
- 空气管路注油机
- 系统要求高度的承载能力和抗磨保护
- 机器使用范围广泛的组件使用各种冶金

Mobil Nynac FR 200D高性能抗燃液压油产品简介Mobil Nynac FR 200D 是一种性能极为出色的水-二醇型抗燃液压油。其配方以二甘醇为主要二醇成分。产品中不含乙二醇。Mobil Nynac FR 200D 提供出色的防锈和防汽相腐蚀保护。在液压泵测试中,该产品显示具有高水平防磨损性能。Mobil Nynac FR 200D 因其高粘度指数而可有效地用于各种作业温度条件下。抗泡性、低温流动性和储存稳定性也非常出色。

Mobil Nynac FR200D 的抗燃特性来自其含水量。即使将该液压油从柴油喷嘴以超过200 bar / 3000 psi 的压力喷洒到天然气火焰上,也不会起火;如果将其滴到熔融金属上也不会起火燃烧。含水量至关重要,必须保持在38%以获得最理想的耐火特性及其粘度特性。

因蒸发失水而引起的粘度增高，可通过在产品中加入脱离子水来修正。

该产品不推荐用于在整体液体温度超过65 oC运行的系统。 Mobil Nyvac FR 200D 与用液压系统中常见材料制成的填料、垫圈、软管和蓄能器兼容，但用聚氨酯、皮革或软木材料制成的部件除外。

Mobil Nyvac FR 200D 广泛的应用能力和出色的性能使该产品成为许多工业用户的首选。

特点和优点：

美孚ATF 220是以高品质传统结合特殊的添加剂系统，包括粘度指数的基础油配制而成改良剂，抗氧化剂，和defoamers提供平滑的和受控的摩擦/磨损特性。

该产品提供了消费者提供出色的驾驶经验，甚至在1994年以前的汽车在各种行驶条件下的广泛的。

关键

功能和优势包括：

特点

优点及潜在效益

具有良好的热稳定性和氧化稳定性，防漆，油泥和沉积物的形成，以保持传输清洁高效运行的填充生活；

良好的抗磨损性能

会见的磨损要求延长变速箱的使用寿命

优异的低温流动性

协助改善启动快速润滑和清洁，在低环境温度

有效的泡沫控制性能

光滑，持久的换档感受，并减少流体损失严重服务的工作条件

兼容所有常用的密封材料使用类型IID传输，保持有效的泄漏控制