

铭洋净化品牌：无隔板高效过滤器，高效空气过滤网

产品名称	铭洋净化品牌：无隔板高效过滤器，高效空气过滤网
公司名称	深圳市铭洋净化科技有限公司
价格	220.00/台
规格参数	品牌:铭洋净化 型号:WG-001 效率:99.99
公司地址	深圳市光明新区公明办事处将石下石家南环工业区9号4楼第1间
联系电话	0755-27548220 13612935961

产品详情

产品性能				
<p>无隔板高效过滤器是目前洁净工程中最常见的过滤器品种，在大多数工程中，无隔板高效过滤器已经代替了传统的有隔板过滤器。选用国外名牌优质的玻纤过滤材料，严格的质量管理，洁净的生产环境，多年的制造经验，WuGe无隔板高效过滤器能满足洁净工程高档次的要求。在铭洋，所有WuGe高效过滤器在出厂前均经过逐台性能测试。一般情况下，采用欧洲的MPPS扫描法或美国规定的0.1～0.2mm扫描法进行扫描试验。激光粒子计数MPPS效率：99.95%，99.995%,99.995%,99.99995%。</p> <p>过滤效率等级：H13,H14,U15,U16。<</p>				
外形尺寸 mm	过滤面积 m²	风速0.45m/s时阻力0.45m/s，pa		
	H13H14H15	H13	H14	H15
305*305*70	2.52.83.2	120	135	160
305*610*70	55.66.4	120	135	160

610*610*70	10.2	11.2	12.9			120	135	160
762*610*70	12.7	13.9	16.1			120	135	160
915*610*70	15.4	16.8	19.4			120	135	160
1220*610*70	20.7	22.4	25.9			120	135	160
305*305*90	3.2	3.5	4.1			85	100	120
305*610*90	6.5	7	8.1			85	1000	120
610*610*90	13.1	14.1	16.5			85	100	120
762*610*90	16.2	17.7	20.7			85	100	120
915*610*90	19.7	21.3	24.8			85	100	120
1220*610*90	26.5	28.5	33.1			85	100	120

1:610MM系列过滤器的宽度尺寸系列有203.305.610.915.1220.1524.1829mm即：8.12.24.36.48.60.72

2.对于单向流洁净系统风速一般小于0.45m/s。测试标准规定迎面风速为0.45m/s（90tpm）。3：高效系列过滤器的阻力与风

4：建议风量仅针对非单向流洁净系统，如稀释系统（也称：“乱流”洁净室）。