

河南百家好一生灯布，3m贴膜，3M画面贴膜加工

产品名称	河南百家好一生灯布，3m贴膜，3M画面贴膜加工
公司名称	郑州市金艾斯商贸有限公司
价格	220.00/平方米
规格参数	品牌:3M
公司地址	河南省郑州市经开区第五大街经北三路110号
联系电话	18237045619

产品详情

3m灯箱布

常用型号：3m panaflextm 945 柔性灯箱底材，简称p945

3m panagraphic ii 柔性灯箱底材，简称pii灯箱布或p2灯箱布

3m panagraphic iii 柔性灯箱底材，简称piii灯箱布或p3灯箱布

保丽视灯箱布是一种柔性，透光，尺寸稳定的材料一层聚酯平纹棉织物嵌入配方独特的白色乙烯基层中。

灯箱布背面有水印，可把它与其它品牌的柔性材料区分开来。3m灯箱布的前表面平坦光滑，其半光泽度防眩光并与scotchcal系列3630透光薄膜相似。

特点

- 灯箱布是一种柔性，透光，尺寸稳定的材料
- 一层聚酯平纹棉织物嵌入配方独特的白色乙烯基层中
- 3m灯箱布前表面平坦，其半光泽度防眩光
- 可直接喷绘
- 适用于3m贴膜

- 抗燃烧性能

应用

3m灯箱布和相匹配的材料一起制作的柔性招牌可用于下列应用. 这些使用都是被3m™ mcs™ warranty所授权的。

- 室内或户外的日夜可使用的前打灯和背打灯招牌和标志

受限的使用方案

通常我们并不授权其他的使用方案,在应用之前请和我们协商.

如下的使用方案将得不到我们的授权.

- 3m灯箱布背面上制作画面
- 将现有画面在3m灯箱布表面去除

匹配产品

透光贴膜

- 3m scotchcaltm透光贴膜2208系列
- 3m scotchcaltm透光贴膜3630系列

特征

颜色：白色

光泽度：亚光表面

厚度 0.065cm ± 0.005

重量 780gr/m²

光泽度（60度光泽度计）：17.5（最低）

使用期限影响因素

产品的使用年限数据结果是来自实际使用的经验和3m全球测试的结果,当成品画面是按照3m推荐的方式使用的情况下,它的使用期限应该和如下表格显示的一致.实际上影响其使用效果的因素有如下几个方面:

- 使用相匹配产品
- 3m灯箱施工方式
- 3m招牌的日照角度
- 使用的环境因素

- 清洁方式

有效的使用期

性能报告是基于从美国各地进行的试验中得出的有代表性数字。而产品实际的性能，则由保养程度和极限环境条件决定。下面列出了按照3m推荐的步骤加工制成的招牌面材的有效使用期。

保丽视灯箱布覆贴 垂直暴露10度之内

3m scotchcal 透光贴膜3630 6年

3m scotchcal 透光贴膜2208 3年