

瓯北LH45X-16C限流止回阀

产品名称	瓯北LH45X-16C限流止回阀
公司名称	永嘉胜一阀门有限公司
价格	1450.00/台
规格参数	品牌:胜一 型号:LH45X 口径:DN200
公司地址	浙江温州永嘉瓯北三桥工业区瓯北大道838号
联系电话	0577-67956880 13757732528

产品详情

【LH45X限流止回阀简介】：限流止回阀支持水泵工作点在高效区内工作，限制水泵大流量，低效率时运行，同时微阻缓闭止回停泵时，关闭无水锤现象；还可以防止水泵过载超额定电流烧坏电机；有无级调节扬程功能；限制

LH45X限流止回阀的详细信息

【LH45X限流止回阀简介】：限流止回阀支持水泵工作点在高效区内工作，限制水泵大流量，低效率时运行，同时微阻缓闭止回停泵时，关闭无水锤现象；还可以防止水泵过载超额定电流烧坏电机；有无级调节扬程功能；限制扬程可调范围0.1-0.6MPa，压力设定在0.1MPa；可调介质温度在0-150 之间。

【LH45X限流止回阀使用方法】：限流止回阀介质流动方向应与阀体箭头方向一致，可以外接导压管装置出厂前均通过压力试验，安装时严禁损伤导压装置；阀上的1/2管接头应安装在水泵入口处；可水平安装也可以垂直安装；限流止回阀的需求扬程大于0.1MPa时，先逆时针把四通开大，然后再顺时针逐渐关闭调压阀，关闭过程中出口压力会逐渐增大，直至出口压力为需要扬程时，即完成初调节，反复启闭水泵2-3次，每次运行3-5分钟，出口压力不变即完成调试工作；视水质情况应经常检查出口压力值，当出口压力小于设定值时，应开启过滤器排除污物。**【LH45X限流止回阀的安装调试】**：

介质流动方向与阀体箭头方向一致；

外接导压管装置出厂前均通过压力试验，安装时严禁损伤导压装置；

阀上的1/2管接头应安装在水泵入口处；可水平安装也可以垂直安装；当需求扬程大于0.1Mpa时，先逆时针把四通开大，然后再顺时针逐渐关闭调压阀，关闭过程中出口压力会逐渐增大. 直至出口压力为需要扬程时，即完成初调节，反复启闭水泵2~3次，每次运行3~5分钟，出口压力不变即完成调试工作；视水质情况应经常检查出口压力值，当出口压力小于设定值时，应开启过滤器排除污物。