

国内新型拖挂式千米钻机1500米水井钻机

产品名称	国内新型拖挂式千米钻机1500米水井钻机
公司名称	山东滨州市锻压机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:滨州钻机 型号:BZCT1500 转盘通径:660mm
公司地址	滨州市黄河四路534号
联系电话	86-18654370009 18654370009

产品详情

- 1.BZT1500拖车水井钻机为正循环回转钻机，钻机拖盘选用3轴12轮胎全挂式拖车底盘，配断气刹车，可适用于沙漠、盐碱等各种地况；
- 2.钻机装有4只液压支腿，两只机械支腿。每个液压支腿油缸活塞杆上都带有螺纹并配有锁母，钻机调平后可用锁母将油缸锁紧。这样，即使油缸泄露，底盘也不会失稳；
- 3.上装动力配置264KW康明斯NTA855-C360发动机，动力强劲，性能稳定；
- 4.钻塔采用K型结构2节伸缩式钻塔，液压起塔。并在钻塔顶部、中部、底部加装照明系统方便客户夜间施工。钻塔有效高度为18.5m，承重能力不低于60t;
- 5.装有50Kw发电机，带有离合器不用时脱离开,为施工现场夜间照明、焊接维修、生活用电等提供方便；

技术参数			
转盘	通孔直径660mm		

	钻孔深度 (m)	1500m	1200m	1000m
	钻杆型号 (mm)	89	114	127
转盘转速 (rpm)	37,52,84,145			
转盘最大扭矩 (kn · m)	25			
卷扬机	主卷扬	主卷扬单绳提升能力 : 90kN		
		主卷扬单绳绳速 : 0.84 , 1.90 , 3.3m/s		
		钢丝绳直径 D-6 × 19 26mm		
	副卷扬	副卷扬单绳额定提升能力 50kN		
钢丝绳直径 D-6 × 19 20mm				
发动机	型号	NTA855-C360		
	额定转速 (r\min)	2100		
	功率 (kw)	264		
钻塔	有效高度 (m)	18.5		
	钻塔额定负荷 (t)	60		

主动钻杆 (mm)	108 × 108 × 12192	
吊钩	承载能力 (t)	60
柱塞式泥浆泵	型号	BW1200/7
	压力 (MPa)	7.0
	排量 (L/min)	1200
	活塞行程 (mm)	270
	活塞直径 (mm)	160
	牵引状态 (mm)	15500 × 2800 × 4700
工作状态 (mm)	11445 × 3800 × 19500	
钻机牵引行走限速	20Km/h	