

# 中国重汽车装300米快速水井钻机

产品名称	中国重汽车装300米快速水井钻机
公司名称	山东滨州市锻压机械厂
价格	688000.00/台
规格参数	品牌:滨州钻机 型号:BZC350ZY 转盘通径:500mm
公司地址	滨州市黄河四路534号
联系电话	86-18654370009 18654370009

## 产品详情

1、车装钻机钻塔我们采用门式钻塔，稳定性好，可以有效地控制井斜。2、钻机泥浆泵我们采用的是BW850\2A的变量泵，一台泵可以实现850\20、600\30两个流量和压力，提高钻井效率。

3、汽车钻机本身配有15kw（或30kw）发电机，提供生活照明、电焊用电，方便野外施工。

4、水井钻机配有4个液压支撑，方便钻机迅速调平。转盘后面增加2个丝杠支撑加强钻机钻进的稳定性。

5、钻机泥浆泵气动离合、垫叉液压控制，操作简便，操作手在操纵台上可以方便快捷控制整个钻机的运转。

6、车载钻机加装液压油缸辅助卸杆，防止钻杆拧死，强行卸杆损伤转盘。

7、钻机可根据客户要求加装过载保护器，可有效提高在复杂地层条件下，转盘的寿命。

技术参数 钻孔深度(M) 350 钻孔直径(mm) 500 转盘转速(r/min) 21.2；36；63.2；100.6；155；20.2(反转)  
转盘扭矩(KN.m) 18；10.6；6；3.8；2.5；18.9(反转) 主卷扬单绳拉力(KN) 30 主卷扬最大拉力(KN) 180  
液压副卷扬单绳拉力(KN) 40 液压副卷扬最大拉力(KN) 160 大钩提升能力(KN) 180 塔架承载能力(KN) 180  
钻塔高度(mm) 11500 承重(t) 28 钻杆 主钻杆(mm) 108×108×7500 副钻杆(mm) 89×10×5500  
液压油泵 型号 CB-HP50/32Z 排量(ml/r) 50/32 额定转速(r/min) 2000 额定压力(MPa) 20  
BW850/2A型 泥浆泵 缸套直径(mm) 150 活塞行程(mm) 180 理论流量(L/min) 600 850 额定压力(Mpa) 3 2  
冲次(min-1) 58 82 吸水管直径(mm) 127 排水管直径(mm) 64 输入转速(r/min) 470 输入功率(kw) 40  
外型尺寸(mm) 2000×1030×1400 重量(t) 1.5 配套动力 柴油机 型号  
一汽大柴CA6DE3-20E3 额定功率(KW) 147 转速(r/min) 2300 最大扭矩 650N.m/1400-1500rpm  
汽车底盘 型号 TAZ5183TZJ（汽车起重机底盘） 驱动形式 6×4 发动机 型号及型式  
一汽大柴CA6DE3-20E3 欧III排放 额定功率(KW) 147 转速(r/min) 2300  
外形尺寸(长×宽×高)(mm) 11110×2490×2500 国家公告 整机型号 TAZ5173TZJBZC350钻井车  
发电机组 型号 MF 额定功率(KW) 15 额定电压(V) 400 额定电流(A) 27 功率因数 0.8  
转速(r/min) 1500 额定频率(Hz) 50 绝缘等级 H 防护等级 IP21  
钻井驾驶室内变速箱最佳工作档位(转速) 五档(1000-1400r/min) 行走最高车速(Km/h) 75 重量(kg)  
19340 运输尺寸(长×宽×高)(mm) 12560\*2490\*3440 工作尺寸(长×宽×高)(mm) 11510\*2490\*13110