

JZL系列绝缘油再生专用真空滤油机

产品名称	JZL系列绝缘油再生专用真空滤油机
公司名称	重庆万美机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区建桥工业园C区建工路1号
联系电话	86-023-68926378 17783102553

产品详情

JZL系列绝缘油再生专用真空滤油机是万美公司应用真空干燥原理、分离工程技术、精密过滤技术和吸附精制技术。而研究生产的一款新型的油净化设备，是再生净化处理严重劣化变质的绝缘油和其他低粘度润滑油的理想设备。它不仅能脱气、脱水、除杂质，而且还具有去除绝缘油中的游离碳、脱色、脱酸、降介损的功能，恢复油的使用性能。使处理后油中的含水量、含气量、PH值、酸值等均符合国家标准。

用途：广泛适用于电厂、电站、电力公司、变电工区、工矿、铁路等，对不合格变压器油、互感器油、油开关油、电容器油、低粘度润滑油的净化再生处理。可作为电力变压器大修专用过滤设备，不但能有效去除油中的水分、气体、杂质，而且能快速除去老化变质油中的极性物质，降低油液酸值，介损值，去除游离碳，提高油的耐压强度和品质，确保电力设备正常运行。

特点：1、高效的脱气脱水系统，采用三维立体真空闪蒸技术，迅速去除油中的水分、气体。

2、精密的多级过滤系统，采用优质滤材，纳污量大，多级过滤逐级加密，过滤精度高。

3、采用特制的吸附精制剂，有效去除油中的游离碳、水溶性酸，使油的闪点、酸值、介损值均达到使用标准，恢复油的使用性能。

4、安全可靠电加热系统，具有升温快、油温稳定、加热均匀等特点。

5、整机连锁安全保护系统，压力保护装置、进油与加热联动装置和液位控制系统，避免了误操作对设备的影响。

6、处理劣化变质的绝缘油效果明显，可现场带电处理各种牌号的变压器油。

7、也可用于电力设备抽真空、真空注油。

		JZL-					
		30	50	100	150	200	300
技术参数							
公称流量L/h		1800	3000	6000	9000	12000	18000
电加热功率kW		18	30	54	72	90	135
总电功率kW		20	33	59	79	98	146
工作噪声dB (A)		76	78	80	80	81	82
进/出油口管径 (DN) mm		25	32	40	50	50	65
外形尺寸 CM	长L	115	120	150	170	185	185
	宽W	80	85	100	115	120	120
	高H	145	160	165	170	185	195
设备重量kg		500	600	800	900	1100	1300

工作真空度	-0.06 ~ -0.095MPa
工作压力	0.4MPa
工作温度	40 ~ 70
电源	50Hz 380V

过滤精度	1 ~ 5 μ m
有 种含水量 mg/L	7 (GB/T7600)
油中含气量 % (v/v)	0.5% (DL/T423)
水溶性酸	PH值 5.5
酸值	0.03mgKOH/g
介质损耗因数 (90) %	0.5 (GB/T5654)
击穿电压	65kV (GB/T507)