

德锐重机石灰回转窑石灰回转窑规格

产品名称	德锐重机石灰回转窑石灰回转窑规格
公司名称	巩义市德锐机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:德锐 型号:WY1179
公司地址	中国河南郑州巩义市河洛路中段（滨河路交汇处）
联系电话	13592699388

产品详情

河南德锐重工做回转窑是先将原料（白云石）由破碎机破碎至合格的物料,经由回转窑烧结，煅烧成煨白。经冷却机冷却,再经过球磨机磨成粉,再经压球机压成球经破碎后与硅铁粉（含硅75%）和萤石粉（含CaF₂）= 95%）混合均匀制团。然后装入耐热不锈钢还原罐内，置于还原炉中，在1200-1250 及真空的1.33Pa 真空度下还原制取粗镁。最后经过熔剂精制、铸锭、表面处理得到成品镁锭。

钢铁工业，电石工业，氧化铝工业，耐火材料等工业都是石灰消耗大户，近两年这几个行业都是高速发展的行业。每年的产量基本都是以20%以上的速度增长。可它们需要的主要材料（辅助材料）石灰确没有相应增长，所以造成了石灰的紧张，从而刺激了社会土石灰窑的大量上马，土烧窑的遍地开花又造成了对环境的严重污染，在这种情况下，国家和地方政府相继出台了一系列整治土烧窑的政策和法规，但很难实现预期效果，原因是需求的刺激。因此要想彻底治理土烧窑的污染，必须推行现代新技术石灰窑来解决需求的问题。所谓现代新技术石灰窑就是具有环保、节能功能和机械化、自动化程度较高的现代化石灰窑。它因采用了现代技术，所以它能充分利用廉价能源，特别能利用原来对环境有污染的气体作主要能源，变废为宝。这样不但对环境能达到保护，而且它生产的石灰，不但质量好而且成本低。对利用这一新技术的企业，经济效益会有明显增加。这就是推广新技术石灰窑的现实意义。

1 回转窑中心高度，宜根据熟料冷却机的型式及布置确定。

2 回转窑基础墩布置应符合下列规定：

1) 回转窑的安装尺寸应一律以冷窑为依据；

- 2) 基础墩之间的水平距离，应根据热膨胀后的尺寸确定；
- 3) 窑筒体轴向热膨胀计算，应以设在传动装置附近带挡轮的轮带中心为基准点，向两端膨胀；
- 4) 基础面的斜度应与窑筒体斜度相等，基础孔应垂直于基础面。

3 当设有两台以上回转窑时，两窑中心距的确定应符合下列原则：

- 1) 满足窑头和窑尾设备的布置要求；
- 2) 要便于设备操作和检修；
- 3) 结合中央控制室的合理位置。