

# 壁挂式1152芯不锈钢光缆交接箱

产品名称	壁挂式1152芯不锈钢光缆交接箱
公司名称	慈溪市嘉鑫通信设备厂
价格	10.00/台
规格参数	品牌:嘉鑫
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇方家村前方（经营场所）
联系电话	15824217455

## 产品详情

【

宁波

嘉鑫愿为

您提供优质的产品

，良好的服务！愿与您共同打造通

信行业的未来。感谢您对浙江嘉鑫的信任和支持。谢谢您的参与。】

嘉鑫

通信自2004年创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，全面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

（电信、移动、联通、广电、网通）的供应商、普兴通信共同打造的优质产品

直销地区：华东地区-华南地区-华北地区-东北地区-华中地区-西部地区

CT-GXF09T室外光交箱、CT-GXF11D无跳纤光缆交接箱、三网共建光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、无跳接交接箱、三网合一光缆交接箱、三网融合光交箱、四网合一光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳

接光交箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱

三网合一光缆交接箱：288芯三网合一光缆交接箱、360芯三网合一光缆交接箱、432芯三网合一光缆交接箱、576芯三网合一光缆交接箱、648芯三网合一光缆交接箱、720芯三网合一光缆交接箱、864芯三网合一光缆交接箱、960芯三网合一光缆交接箱、1152芯三网合一光缆交接箱

免跳纤光缆交接箱：96芯免跳纤光缆交接箱、144芯免跳纤光缆交接箱、288芯免跳纤光缆交接箱、360芯免跳纤光缆交接箱、576芯免跳纤光缆交接箱

免跳接光缆交接箱：96芯免跳接光缆交接箱、144芯免跳接光缆交接箱、288芯免跳接光缆交接箱、576芯免跳接光缆交接箱

无跳纤光缆交接箱：96芯无跳接光缆交接箱、144芯无跳纤光缆交接箱、288芯无跳纤光缆交接箱、576芯无跳纤光缆交接箱

不锈钢光缆交接箱：96芯不锈钢光缆交接箱、144芯不锈钢光缆交接箱、360芯不锈钢光缆交接箱、576芯不锈钢光缆交接箱、720芯不锈钢光缆交接箱、1152芯不锈钢光缆交接箱

SMC光缆交接箱：96芯光缆交接箱、144芯光缆交接箱、288芯光缆交接箱、576芯光缆交接箱、720芯光缆交接箱、1152芯光缆交接箱

### 【HM-GXF05型光缆交接箱】

#### 一、工作环境：

1.环境温度：-40 ~ +60

2.相对湿度：40 时小于95%

3.大气压力：70 ~ 106Kpa

#### 二、产品特点

1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

- 2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境
- 3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。
- 4.具有很好的安装性能及防破坏功能。
- 5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
- 6.高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$  /500V(DC)
- 7.箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧
- 8.箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N
- 9.机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级
- 10.阻燃性能：达到GB4609/FV-0级
- 11.密封性能：达到GB4208/IP53要求
- 12.负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N
- 13.最小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

### 三、用途

- 1.光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。

### 三网合一光缆交接箱介绍

#### 一、概述

光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度，广泛用于光纤接入网线路

以及CATV网线路工程。

## 二、主要特点

### 1.箱体采用高强度的国际材料SMC

(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能。

### 2.箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结

### 3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好。

### 4.采用12芯熔接配线一体化模块。

### 5.适合FC、SC、LC、ST光纤适配器的安装。

### 6.有可靠的光缆固定和接地保护装置。

### 7.适合于单芯和带状光缆的成端。

### 8.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

### 9.箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65等级要求。

### 10.美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。

### 11.光缆交接箱规格:144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯。

## 三.功能要求: 1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入,固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。 2.

### 光缆终接功能

应具有光纤终接装置,该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。 3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。 4

· 光纤纤芯和尾纤的保护功能 光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。 5 . 容量  
每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF

光纤配线柜、三网合一配线柜、三网合一光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、监控箱、户外机柜、DDF  
数字配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....

### 【嘉鑫通信产品售后服务承诺书】

为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

产品质量承诺：

产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

产品价格承诺：

为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。

在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满

足用户需求。

售后服务承诺：

服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

服务目标：服务质量赢得用户满意

【嘉鑫通信产品】OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF  
光纤配线柜、三网合一配线柜、三网合一光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱  
、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光  
纤配线箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、监控箱、户外机柜、DDF  
数字配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、  
法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品……