

自动光感应背光调节工业宽温液晶驱动板

产品名称	自动光感应背光调节工业宽温液晶驱动板
公司名称	深圳市硕达显示技术有限公司
价格	125.00/套
规格参数	品牌:Soda 型号:SD-AD2281CW-GG
公司地址	深圳市龙华新区民治大道东盟大厦三楼
联系电话	13715016364

产品详情

产品概述：sd-ad2281cw-gg是一款专门用于高亮工业显示而开发的智能光感应液晶驱动主板，产品用料选用优质的工业级元器件，支持零下30度到正70度的工作环境下正常显示，2.0寸板卡能够灵活方便安装固定，应用简单，产品广泛应用高亮工业显示器、工业平板电脑、工业显示控制等显示器领域。

产品特点：

- 1.sd-ad2281cw-gg支持-30度到+70度的工作环境下正常显示.
- 2.板卡可支持连续24小时工作，抗电磁干扰，可驱动不同的显示液晶屏幕.
- 3.双信号接口，vga模拟信号与dvi数字信号，标准dc2.0 输入12v电压
- 4.输入rgb信号的分辨率最大支持到1920*1080，它可以对输入信号在不同范围内进行缩放处理，产品支持单像素或双像素lvds接口的tftlcd.

产品详细规格：

输入信号：dsub(vga)15pin/dvi(24+5)pin

输出信号：2*15pin小杜邦支持单像素或双像素，6bit或8bit的lvds信号

行同步范围：30-85khz

场同步范围：56-85khz

支持分辨率：最大1920*1080p 75hz或其他需要定制的分辨率

控制按键：power(开关)、vol- (音量减)、vol+ (音量加)、menu (菜单)、auto (自动调整)、led (指示灯)

osd菜单：亮度，对比度，相位，时钟，图像位置，osd菜单本身的位置，osd菜单语言，色温，工厂复位等

电源输入：12v-16v/4a (dc)，自身功耗 2w

电源操作：正常工作/低功耗模式

工作环境：温度-30度到+70度范围，湿度5~95%rh (不结冰)

储存环境：温度-40度到+80度范围，湿度5~95%rh (不结冰) 合作qq1300982846 电话13715016364