

YUY-6021 汽车自动空调实训台 丰田车型

产品名称	YUY-6021 汽车自动空调实训台 丰田车型
公司名称	上海育仰科教设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	外形尺寸:1500 × 1000 × 1700mm(长 × 宽 × 高) 型号:YUY-6021 动力电源:三相四线(或三相五线)380V ± 10% 50Hz
公司地址	上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号1幢0847室
联系电话	021-60766769 15216837090

产品详情

YUY-6021 汽车自动空调实训台(丰田车型)

一、产品简介 汽车自动空调实训台(丰田车型)采用原汽车自动空调系统为基础，充分展示汽车自动空调系统组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车自动空调系统理论和维修实训的教学需要。本设备满足汽车职业教育的“五个对接十个衔接”的教学需要。

二、功能特点 1.真实可运行的汽车自动空调系统，充分展示汽车自动空调系统的组成结构和工作过程。 2.由三相电机做为动力源，带动空调压缩机工作。操作空调控制面板，可真实演示汽车自动空调系统的工作过程以及工作原理。 3.实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；UV平板喷绘面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理图；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车自动空调系统的工作原理。 4.实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测空调系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 5.实训台面板上安装有压力表、温度表、可实时显示空调管路压力、进出风口温度的参数变化。 6.实训台提供了学员练习加注制冷剂、检漏等实操工作平台。 7.设备检测面板正前方底座上配有20cm的钢制台面，方便放置资料、检测仪器等。 8.实训台底座采用钢结构焊接，正前方/两侧焊接圆形护手杆，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 三、技术规格 外形尺寸：1500 × 1000 × 1700mm(长 × 宽 × 高) 动力电源：三相四线(或三相五线)380V ± 10% 50Hz 外接电源：交流220V ± 10% 50Hz 工作电压：直流12V 制冷剂：R134a 工作温度：-40 ~ +50 高压压力表：0 ~ 3.5MPa 低压压力表：0 ~ 1.5MPa

三相异步电动机：型号：YT 100L1-4 电压：AC 220V/380V 功率：2.2KW 转速：1420r/min 颜色：7032
 钢管：40*40*3mm 面板机柜：1.5mm冷板冲压成形，背面设置维修门；移动脚轮：120*80mm
 四、基本配置(每台)

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	检测控制面板(带面板柜)	装有各种检测端子以及彩色电路图和原理图(950*900*4mm)	套	1
2	点火开关	上海育仰	个	1
3	信号模拟装置	上海育仰	套	1
4	高压压力表	R134a, 0~3.5MPa	个	1
5	低压压力表	R134a, 0~1.5MPa	个	1
6	数字式进风口温度表	上海育仰	个	1
7	数字式出风口温度表	上海育仰	个	1
8	空调控制器总成	原车	套	1
9	空调蒸发箱总成	原车	套	1
10	压缩机总成	原车	套	1
11	膨胀阀总成	原车	套	1
12	干燥器总成	原车	套	1
13	鼓风机总成	原车	套	1
14	冷凝器	原车	个	1
15	三相异步电动机	YT 100L1-4	台	1
16	冷却电子风扇	原车	套	1
17	移动台架(带自锁脚轮装置)	1500×1000×1700mm(长×宽×高)	台	1
18	故障模拟与排除装置	上海育仰	套	1
19	设备教师手册	上海育仰	套	1
20	设备合格证、保修卡	上海育仰	套	1

公司网址：<http://www.sh-yuy.com/> 公司咨询电话：021-60641703 公司咨询手机：15216837090
 公司联系QQ：742805758