

别墅旋转楼梯怎么设计武汉别墅旋转楼梯逸步楼梯多图

产品名称	别墅旋转楼梯怎么设计武汉别墅旋转楼梯逸步楼梯多图
公司名称	武汉铁工世家金属制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:逸步楼梯 型号:RH1175
公司地址	武汉市硚口区汉西三路长青国际武汉建材大世界A座二楼11号
联系电话	027-85552235 13733523233

产品详情

对两层的建筑按每125人'流为1M比例计算。250人以上，超过的人数按每200人/1M2比例计算，计算方法是250人为2台1M宽的楼梯，超过200人到450为2台1.5M宽楼梯。
此外3层的建筑物按100人1M计算，250人以上其超过人数按每160人1M计算。
3层以上按80人1M计算，250人以上，超过人数按1M比例计算。

建筑设计中，人们对于线形的理解，横线为平衡，竖线为挺拔，斜线为动态，弧线为柔和。楼梯自身独特的斜体线形与弧线的柔和姿态结合起来，集中体现在圆弧旋转楼梯之中，会使静态的空间变成活泼的动态环境。人们在做楼梯设计中，只要具备条件的空间，往往首'选圆弧旋转楼梯。

我们知道扇步的特点是一头窄，一头宽，上面每级离扶手25cm行走线处的踏步宽度超过22cm是指扇步窄端的扶手处。在这里平面角不超过10o是为了使行走转换方向平缓些，减少人的晕眩感。22cm的踏步宽可使行走的着力点在踏步上，保证了疏散安全。