

# 斯派莎克化工阀门品类超全 气动双座调节阀无泄漏

产品名称	斯派莎克化工阀门品类超全 气动双座调节阀无泄漏
公司名称	江苏斯派莎克阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区大浮南村1-26
联系电话	0510-83120567 13621513036

## 产品详情

??	??	??	??	??
???????	ZJHN	DN25-300mm	PN1.6-6.4mpa	???????

### 一、气动双座调节阀简介

ZJHN型气动双座调节阀，阀体内有两个阀座，流体通过阀芯的上下密封面流出，不平衡力小，是一种平衡式结构，允许使用压差较大，适用于压差大，流量大，泄漏量要求不严格要求的场合，广泛应用于石油、化工、制药、冶金、电站、等工业部门，控制气体、液体、蒸汽等介质。

### 二、气动双座调节阀阀体

阀体形式：直通双座铸造球型阀 公称通径：25~300mm 公称压力：PN1.6 4.0 6.4MPa  
连接形式：法兰式按JB78-59 JB79-59 材料：HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti

### 三、气动双座调节阀阀内组件

阀芯型式：双导向双座柱塞型阀芯 流量特性：线性特性、等百分比特性或快开特性 材

料：1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti

四、气动双座调节阀执行机构

型式：多弹簧式薄膜执行机构 膜片材料：丁晴橡胶夹增强涤纶织物 弹簧范围：0.02~0.

1、0.04~0.20MPa 供气压力：0.14 0.16 0.28MPa 气源接头：M10×1 环境温度：-30~+70

五、气动双座调节阀流量系数

?????mm?	25			32
????(mm)	15	20	25	32
????Kv	4	6.3	10	16
??(mm)	16			
????	5.8		4.9	

六、气动双座调节阀连接尺寸

????	????
25	ZHA22
32	ZHA22
40	ZHA22
50	ZHA22
65	ZHA34
80	ZHA34
100	ZHA34
125	ZHA34
150	ZHA45
200	ZHA45

