

SX2马弗炉,实验炉,马弗实验炉,小箱式炉

产品名称	SX2马弗炉,实验炉,马弗实验炉,小箱式炉
公司名称	深圳市恒悦炉业设备科技有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌:深圳恒悦 型号: SX2 功率:定制
公司地址	深圳市光明新区公明办事处上石家路5号金谷动力科技园12-4
联系电话	0755-27099012 18813981303

产品详情

一.概述

SX2系列1000

箱式电阻炉为周期作业式电炉，可供工矿企业、科研单位、实验室等作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理加热之用。

本系列电阻炉配有KSW或DRZ型温度控制器及镍铬-镍硅热电偶，能对炉膛温度进行测量、指示和自动控制。

二.主要技术参数

电炉型号	SX2-2.5-10	SX2-4-10	SX2-8-10	SX2-12-10
额定功率 (KW)	2.5	4	8	12
额定电压 (V)	220	220	380	380
额定温度 ()	1000	1000	1000	1000
相数	1	1	3	3

空炉升温时间 (min)	60	80	90	100
空炉损耗功率 (KW)	1.2	1.8	2.8	3.6
炉膛尺寸 (l × b × h) (mm)	200 × 120 × 80	300 × 200 × 120	400 × 250 × 160	500 × 300 × 200
外形尺寸 (l × b × h) (mm)	600 × 385 × 400	700 × 520 × 550	900 × 580 × 650	945 × 640 × 765
重量 (kg)	61	100	170	240

三. 结构简介

本系列电阻炉炉壳用薄钢板经折边焊接制成;
 炉膛由一高铝耐火材料制成的箱形整体炉衬构成;加热元件Ocr25A15
 铁铬铝合金丝绕成螺旋形后穿于炉衬上、
 下、左、右的丝槽中;丝槽与炉膛连通,使加热元件直接向炉膛辐射热量.
 这种敞开炉衬能有效地加快炉膛升温速度,提高温度控制精度;
 电炉的炉衬与炉壳之间砌筑是用硅酸铝纤维毡和硅藻、土砖等作保温层.

电炉门通过多级铰链的长臂固定在电炉面板上,
 关闭时压下或一推手把扣住门钩,炉门就能紧贴于炉口上;开启时,
 只需往上或往里稍提手把脱钩后,将炉门置于侧面即可.

测温用的热电偶通过开偶孔插入,并有固定座固定.