

批发长城HM32号液压油长城润滑油长城润滑油大同

产品名称	批发长城HM32号液压油长城润滑油长城润滑油大同
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:长城润滑油 型号:JD1930
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区(1034号-1109号)
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

长城尊龙王CF-4/20W-50柴机油

优异的抗磨损性能，降低发动机磨损，有效延长发动机运转寿命

出众的清净分散性能，有效防止活塞环粘结并保持发动机清洁

极佳的氧化安定性，保证油品在高温下具有足够的抗氧化能力，有效控制油品粘度增长

合理的配方体系有效地降低机油消耗量良好的抗泡性能防止造成供油不良

良好的橡胶相容性，有效保护密封材料，防止泄漏

技术规格

GB11122-2006(CF-4)

API CF-4

康明斯CES20075

马克EO-K2

沃尔沃VDS

奔驰MB 228.1

应用范围

适用于要求使用CF-4（包括CE、CD、CC）级别柴油机油的涡轮增压、或自然进气柴油发动机

特别适用于大型集装箱运输车辆、高速公路行驶的重负荷卡车，同时适用于各种用于工程机械的柴油发动机

柴油发动机适用范围：奔驰、沃尔沃、康明斯、马克、斯太尔、道依茨、三菱、五十铃、东风康明斯、一汽大柴、上柴、玉柴、朝柴、锡柴、常柴等进口、国产品牌要求使用CF-4级别的柴油发动机

主要产品典型数据项目尊龙王SAE粘度等级10W-3015W-4020W-50运动粘度（100℃），mm²/s11.3615.2818
.05运动粘度（40℃），mm²/s69.9112.8157.6粘度指数158142127闪点(开口)，℃214228244倾点，℃-31-28-23

长城L-G系列导轨油，由矿物基础油和精选添加剂组成，适用于磨床、车床、刨床、镗床、钻床等机床的导轨润滑。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68、100、150等牌号。

性能特点：

良好的抗磨损性，减少磨损。

良好的抗氧化安定性，防锈防腐性能。

良好的粘-滑特性，防止出现“爬行”现象。

技术规格：

SH/T 0361-1998

ISO/TR 10481-1993

典型数据

项目HG液压导轨油ISO粘度等级3268运动粘度（40℃），mm²/s30.4663.62闪点(开口)，℃226242倾点，℃-15-12静动摩擦系数之比0.770.77

应用范围：

适用于各类设备金属导轨的润滑。

低黏度的导轨油（32、68）适用于水平导轨的润滑。

高黏度的导轨油适用于垂直导轨的润滑。

长城L-G系列导轨油，由矿物基础油和精选添加剂组成，适用于磨床、车床、刨床、镗床、钻床等机床的导轨润滑。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68、100、150等牌号。

性能特点：

良好的抗磨损性，减少磨损。

良好的抗氧化安定性，防锈防腐性能。

良好的粘-滑特性，防止出现“爬行”现象。

技术规格：

SH/T 0361-1998

ISO/TR 10481-1993

典型数据

项目HG液压导轨油ISO粘度等级3268运动粘度（40℃），mm²/s30.4663.62闪点(开口)，226242倾点，-15-12静动摩擦系数之比0.770.77

应用范围：

适用于各类设备金属导轨的润滑。

低黏度的导轨油（32、68）适用于水平导轨的润滑。

高黏度的导轨油适用于垂直导轨的润滑。