

电子围栏报警主机威武霸气

产品名称	电子围栏报警主机威武霸气
公司名称	深圳市畅易佳科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:畅易佳 型号:CYYN-ZJ
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村二区 67栋402
联系电话	15817303332

产品详情

脉冲主机技术规格及参数

电子围栏脉冲主机（分为单防区、双防区）

脉冲峰值:5000-10000V；脉冲周期 1s；

脉冲持续时间 0.1s；

脉冲最大电量 2.5mc；

脉冲低压模式脉冲峰值：正电压700V左右，负电压700V左右；

脉冲高压模式脉冲峰值：正电压6500V左右，负电压6500V左右；

脉冲电流超过300mA的持续时间 < 1.5ms；

脉冲电流峰值 10A；

脉冲最大能量 5J；

断线、短路、防拆、报警功能于一体，报警输出时间1s—3s。

支持掉电记忆，上电自动复位。

* 高压模式脉冲值：5000 ~ 10000V，主机需采用EI-BEAT双极化技术，前端形成正高压回路和负高压回路，保证每个回路都带5000伏以上电压（依据《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》GB/T 7946-2008

第6条 6.1要求)；

* 主机具有高低压切换功能，同时应具有电压等级调节功能，可根据布防安全等级需要调节运行电压值等级（电压调节等级不得低于两个等级）；

* 全中文显示界面，能显示当前电压值、工作状态显示、防区地址显示、运行状态、当前机器功能配置等信息；可在工作中以及备用电源工作时随时点亮屏幕。

* 主机应具有七个LED工作状态中文显示，可直观显示当前工作状态。

* 主机应可以直接在脉冲主机按键上任意设置防区地址。

* 脉冲主机每个防区至少有一组开关量输入和输出端口，无须外接继电器模块，更好的与声光报警灯和报警主机或其他安防设备联动。

* 脉冲主机每个防区至少有一组12V直流电压输出，更好的与声光报警灯或其他安防设备联动。

* 可连接控制管理软件，软件能进行撤布防、留存及打印报警信息、复位等功能。

* 主机信号可用光纤传输，能与第三方报警主机连接，并能与CCTV监控系统联动。

一主机一防区或者两防区。