

# 吉隆电气自动化有限公司大功率负载柜

产品名称	吉隆电气自动化有限公司大功率负载柜
公司名称	德州吉隆电气自动化有限公司
价格	420.00/件
规格参数	品牌:庆虎 型号:DC 温度系数:低
公司地址	山东省德州市庆云民营创业园
联系电话	86-05343221362 18753468777

## 产品详情

### 产品用途：

1、发电机及发电机组出厂测试、静态调压特性试验、调速特性试验;2、后备电源的检验和维护；3、新装电源系统验收及维修设备检测；4、不间断电源检测及维护；5、广泛用于铁路机车电源容量检测、电力、通讯基站电源负载检测；6、飞机电源检验和维护。

**产品介绍：**1、概要：本公司订制生产的三相交流干式负载箱由高压10KV、6KV和低压690V、400V多种电压等级。低压三相交流400V负载箱可测三相400V和三相200V两等级。同时可为客商设计、制造高低压和直流负载箱、RLC负载箱等特殊规格的干式负载箱。干式负载柜是我公司独立设计的电能负荷测试装置，操作容易、体积小、运输方便，并且视负荷容量大小，串、并联电阻群的电路来增减负荷容量。调节负荷容量可设计为手动型和电脑控制型，或综合控制型。与传统水负荷相比，它具有更安全、无漏电、不产生有害气体和废水，负荷测试更准确，调节更容易等诸多优越性。2、特点（1）阻性负载采用温度系数低，低阻抗的电阻管。电阻管采用了不锈钢钢管和不锈钢散热片，在电阻丝和钢管中填充了耐电性强的氧化镁，在不锈钢内起绝缘、导热作用。另外密封了钢管两头，防止湿气进入，腐蚀电热元件品质，因而可以长期保持高品质的质量。

（2）感性负载采用固式分段式电抗器，损耗小、效率高、投入准确、无需调整。（3）高压负载柜采用标准集装箱式设计、具有防雨、防腐功能，占地面积小，便于移动，具有一定的防撞能力，适合室外使用。（4）负载散热采用水平进出风和下进上出二种方式。

（5）计算机控制软件，可通过计算机控制负载，完成发电机组所专项测试参数。并能实时生成各种曲线测试报告，支持打印和打印预览。（6）具有温度保护功能，只有在冷却装置运行正常情况下才能使负荷正常工作，出现冷却装置风机异常，保护装置马上会发出指令切除负荷，防止因冷却不够损坏电热管。（7）具有数台测试电压等级相同的负荷装置以并联来增加容量，以达到测试所需的总容量。

**执行标准：**1) 国际标准：ISO 8528 - 5：1993《往复内燃交流发电机5部分：发电机组》

2) 国家标准：GB/T 2820.5 - 1997《往复内燃交流发电机 第5部分：发电机组》3) 国家标准：GB/T

13032 - 1991《船用柴油发电机组通用技术条件》4) 国家标准：GB/T

14048.1 - 2000《低压开关设备和控制设备》5) 行业标准：JB/T

10303 - 2001《工频柴油发电机组技术条件》6) 行业标准：JB/T 9696.1 - 199《低压成套开关和控制设备用接线端子排》  
7) 行业标准：JB/T11022 - 1999《高压开关和控制设备标准的共用技术要求》8) 国家标准：GB10229-88《电抗器》9) 行业标准：HB6492-91《飞机400HZ三相交流模拟负载箱通用技术条件》

我司工程师经验丰富，可根据客户设备参数，具体测试条件，使用工况，为客户订做各种负载柜！

## 德州吉隆电气自动化有限公司对暴雨洪水灾害做出相应

### 研究动机

：在世界各地，暴雨洪水灾害频频发生。在我们中国，也常有暴雨洪水灾害发生，它威胁着我们人类的生存，引起多发伤员死亡。

研究目的：本次调查的目的是为了探究如何在暴雨洪水灾害来临时自救。

### 如何防范暴雨洪水灾害

- 1, 来不及转移的人员，要就近迅速向山坡、高地、楼房、避洪台等地转移，或者立即爬上屋顶、楼房高层、大树、高墙等高的地方暂避。
- 2.如洪水继续上涨，暂避的地方已难自保，则要充分利用准备好的救生器材逃生，或者迅速找一些门板、桌椅、木床、大块的泡沫塑料等能漂浮的材料扎成筏逃生。
- 3.如果已被洪水包围，要设法尽快与当地防汛部门取得联系，报告自己的方位和险情，积极寻求救援。注意：千万不要游泳逃生，不可攀爬带电的电线杆、铁塔，也不要爬到泥坯房的屋顶。
- 4.如已被卷入洪水中，一定要尽可能抓住固定的或能漂浮的东西，寻找机会逃生。
- 5.发现高压线铁塔倾斜或者电线断头下垂时，一定要迅速远避，防止直接接触或因地面“跨步电压”触电。
- 6.洪水过后，要做好各项卫生防疫工作，预防疫病的流行。

研究体会：暴雨洪水灾害危害严重，只有我们掌握了科学的防范措施，才能最大限度的降低损失。

欢迎来到庆云电阻器厂网站，具体地址是山东省德州庆云县庆云县民营创业园，联系人是苗青。

联系电话是0534-3661116,联系手机是18753468777,主要经营高低压变频器及软起动器及其成套：

高压变频器 6KV--10KV 200KW-10000KW; 低压变频器 220V--690V 0.75KW-5000KW;

主要应用行业：石化、煤矿、电力、市政、冶金。单位注册资金未知。我们公司主要供应电阻器，不锈钢电阻器，频敏变阻器，铝壳电阻器，电抗器等，公司郑重承诺：以好的质量，低的价格，完善的后服，来答谢新老客户，所以选择我们，就等于选择财富！