

# 仟安科技：出入口车牌识别高清300万网络一体化摄像机

产品名称	仟安科技：出入口车牌识别高清300万网络一体化摄像机
公司名称	北京市仟安科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:仟安 型号:INEX-TI700
公司地址	北京市顺义区南彩镇彩达二街2号12-138
联系电话	010-57406659 15811218298

## 产品详情

### 产品特点

| 300万视频和图片分辨率，低照效果表现良好，支持主辅码流

| 丰富的硬件接口，相机可获取周边所有设备状态

| 云端管理，支持手机、客户端、SDK远程调试相机，支持跨平台访问

| 搭载ICE高精度车牌识别算法，支持大角度、顺逆光、阴阳牌、雨雪天气等各种恶劣环境下的车牌识别，识别速度、识别种类和准确率业内较高

| 支持视频无牌车检测，支持非机动车过滤

| 支持主从相机模式，脱机白名单管理

I 支持无SD卡存图

I 高规格电气防护等级，为国标GBT-17626.5-2008等级

产品参数：

硬件指标	
名称	高清出入口车牌识别一体机
型号	ECV85-V3021C
处理器	ARM 专用车牌识别芯片
传感器类型	1/2.7" CMOS Image Sensor
zui低照度	0.01Lux
镜头	6mm定焦镜头
补光灯	4颗大功率LED白光灯
性能指标	
车牌识别率	99.7%
车牌识别种类	蓝、黄、个性化、新军jing、粤港/粤澳、使领馆（老/新），老式不反光、教练车、民航、新能源（大小车）、应急车牌
触发方式	线圈触发，视频触发（车辆捕获率 99.7%）
图片输出	300万像素JPEG
视频压缩格式	H.264， MJPEG
电气与接口参数	
网络接口	10/100M网络自适应，RJ45适配器
IO接口	2路输入/2路输出 3.5mm接插端子
串行接口	2路RS485
USB	1路
SD卡	支持SD2.0标准MicroSD(TF)卡，支持32G
4G	搭载4G模块，无线传输（可选配，默认不配）
电源	AC220V/DC12V（可选配）
功耗	7.5W
工作温度	-25 ~+70
防护等级	IP65
尺寸（mm）	452(长)*148(宽)*120(高)
重量	2.7kg