

珍珠岩压板机设备 珍珠岩板液压机

产品名称	珍珠岩压板机设备 珍珠岩板液压机
公司名称	宁津县利君保温机械厂
价格	120000.00/套
规格参数	品牌:利君 型号:lj-025
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇后林村
联系电话	05348896225 13573498882

产品详情

珍珠岩压板机设备 珍珠岩板液压机

珍珠岩压板机设备 珍珠岩压块机设备 珍珠岩板成型机设备

我公司为适应市场的需求，通过几年的实践，从设备的完善到材料的选用、以及合理的配料，历经无数次试验和总结，率先研发了性能稳定、可靠的“珍珠岩压板机免烘干技术”，此技术是我公司研发的核心产品，本技术的特点就是在板生产出来后20分钟即可初干成型。该技术的问世，给广大生产厂商带来了福音，解决了珍珠岩压板机高耗低产的难题，得到众多生产商的信赖和认可！

珍珠岩压板机设备 珍珠岩压块机设备 珍珠岩板成型机设备

一、珍珠岩压板机设备及工艺优势：一般以膨胀珍珠岩为骨料，水玻璃为粘合剂的珍珠岩板材，其优点是质轻、导热系数较低、隔热效果较好，但存在抗压系数低、易碎、吸水性强、返碱及粉化开裂等问题。山东利君开发的生产设备及独特配方，却能在保持板材优点的同时，解决易碎、吸水性强、返碱及粉化开裂等问题。 二、珍珠岩压板机设备工艺说明：该设备自动化生产线成套设备，以膨胀珍珠岩为骨料、加入憎水剂、水玻璃粘结剂为原料，以冷压成型方式进行压制。经过后续工序及烘干（或养护）处理，生产出优质A级珍珠岩板，并根据客户要求切割包装。 三、生产出的板材标准：
板材规格：长×宽：600*300mm。（视客户需要，可调整范围）
材厚度：30mm~80mm；（视客户需要，可调整范围）
压缩比：1.5~3。（视客户需要，可调整范围）容重：200-280kg/m³ 导热系数：0.065w/m.k
憎水率：达99%以上。 四、设备产能：设计额定班产（8小时）最低1000m²。 五、珍珠岩压板机使用范围：本压板机适用于生产A级不燃珍珠岩板外墙外保温板，外墙内保温板，体育馆、录音室隔音板，屋顶隔热板等。
六、本型号压机扩展；可根据需要更换板块模子，生产不同尺寸，不同形状的各类板材。

珍珠岩压板机设备 珍珠岩压块机设备 珍珠岩板成型机设备

山东省利君保温机械厂是专业从事珍珠岩保温板设备的研发和生产，其主要产品有:全自动珍珠岩保温板设备，外墙防火保温板设备，隔音板设备，珍珠岩保温砖设备，全自动水泥垫块机及高速数控彩瓦机等系列产品，具有独特的制造工艺，完善的售后服务，合理的市场价格，过硬的设备质量。本公司生产的珍珠岩保温设备分高、中、低挡，可根据您的需要量身定做。

珍珠岩压板机设备 珍珠岩板液压机