

PITE3930智能蓄电池活化仪

产品名称	PITE3930智能蓄电池活化仪
公司名称	深圳市皮特电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	供电电源:AC 220V ± 10% 型号:PITE3930 体积:400 x 176 x 272mm
公司地址	广东省深圳市南山区蛇口赤湾工业区A栋4楼B区
联系电话	0755-26805758 13798458508

产品详情

一、概述：

PITE3930智能蓄电池活化仪是专用于日常维护中对落后蓄电池处理的便携式产品，可以针对落后电池不同的实际情况，对落后电池进行容量试验，提升落后电池的容量。它具有三种独立的使用方式：电池放电方式、电池充电方式和电池活化方式。同时配备PC机应用软件，把采集的数据上传至计算机，便于进行各种分析。

二、特点：

- 1、中英文菜单操作，简单易学易用。
- 2、体积小、移动方便。
- 3、在线活化，具有旁路功能，可在浮充状态下给单体电池进行活化。
- 4、测量全面，并精确显示电池电压、电流、充(放)电及活化的运行结果和波形。
- 5、功能强大，可对电池单独进行充（放）电和连续N次（不大于99次）循环充(放)电。
- 6、强大的随机软件可对电池充（放）电及活化的长期运行状态进行分析。
- 7、利用U盘存储或交换数据、程序升级更新，并可按照用户需求定制仪表程序。

三、技术参数：

电气特性	智能蓄电池活化仪	分辨率	精度
充电电流	1~100A (2V模式)、1~30A (12V模式)	1A	1A
放电电流	1~100A (2V模式)、1~30A (12V模式)	1A	1A
充电总电压	1.7~2.4V (2V模式)、10.2~15V (12V模式)	0.1V	0.25%
放电总电压	1.7~2.4V (2V模式)、10.2~15V (12V模式)	0.1V	0.25%
供电电源	AC 220V ± 10%		
显示方式	中英文LCD		
使用环境	5 ~50 5%~90%RH 室内		
体积	400 x 176 x 272mm		
重量	10KG		
通讯接口	USB		