

# 冠联塑壳ONU,提供4FE+2POTS+WIFI

产品名称	冠联塑壳ONU,提供4FE+2POTS+WIFI
公司名称	深圳市冠联通信股份有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:冠联 型号:GL-E8080U 功耗:9W
公司地址	深圳龙岗区坂田街道大发埔社区水斗坑西村A3号3、4楼
联系电话	0755-89370196 13928406816

## 产品详情

E8080U为符合IEEE802.3ah、YD/T 1475-2006和CTC 2.1标准的家用型ONU，提供4个FE LAN口和2个POTS话机接口和1个WALN接口，其可管理性好、内置交换功能、支持两路VoIP通话，是电信光纤到户（FTTH）小区、广电“三网合一”项目建设终端产品的理想选择。

### 【产品概述】

- | 单个PON端口
- | 4个10/100Base-T自适应LAN口
- | 2个POTS话机接口
- | 1个WIFI接口
- | 复位按钮
- | 电源开关

### 【产品特性】

支持64个VLAN，支持VLAN转换、重用和堆叠（QinQ）；

支持1K个MAC的线速学习与老化；

支持IGMP Snooping；

支持SIP、MGCP和H.248协议；

支持G.711、G.723.1、G.729语音编码压缩；

支持呼叫转移、呼叫等待、热线电话、闹钟、缩位拨号等业务；

支持802.11b/g/n

支持动态PPPoE、DHCP和静态IP；

支持Web管理，支持CLI

支持远程软件升级

## 【产品规格】

硬件特性	
业务端口	提供单个PON端口
	提供4个FE LAN接口（10/100Base-T自适应）
	提供2个POTS话机接口
	提供1路WIFI接口
数据交换	内置以太网交换功能
LED指示灯	POWER、LOS指示ONU电源工作状态和PON口光信号LOS状态
	PON、LAN1~4、PHONE1~2指示PON口、4个LAN口和2个POTS口的工作状态
电源	12V/2A DC电源输入

电源适配器	100V ~ 240V AC/50Hz ~ 60Hz
功耗	< = 12W
重量	0.5 Kg
工作温度	-5 ~ 55
尺寸	245 mm x 150 mm x 37mm
<b>业务特性</b>	
EPON标准	符合IEEE802.3ah、 YD/T 1475-2006和CTC 2.1标准
VLAN	支持64个VLAN
	支持VLAN转换、 VLAN重用
	支持VLAN Stacking
MAC地址学习	支持1K个MAC地址
	基于硬件线速MAC地址学习
组播	支持IGMP Snooping
VoIP	支持SIP、 MGCP和H.248协议
	支持G.711、 G.723.1、 G.729语音编码压缩
	支持回声抵消
	支持T.38传真

	支持呼叫转移、呼叫等待、热线电话、闹钟、缩位拨号等业务
	支持三方通话和本地混音
	支持POTS口GR909线路测试功能
IP地址	支持动态PPPoE、DHCP和静态IP
QoS	支持802.1p优先级QoS
管理维护	支持Web管理，支持CLI
	支持设备软件和配置文件远程升级

**【订购型号】**

型号	描述
GL-E8080U	4 FE + 2 POTS口 + 1WLAN口 EPON ONU