

阀套式排污阀富特推荐

产品名称	阀套式排污阀富特推荐
公司名称	郑州富特阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:富特 型号:TP41Y 口径:DN20-DN600
公司地址	郑州市金水区福彩路1号御鑫城8号楼4层15号
联系电话	0371-56639688 15803858517

产品详情

一、[阀套式排污阀富特推荐](#)特色

- 1、本阀门可以进行在线维修，管线可以带压状态下更换填料等一系列易损件。
- 2、本阀在阀门的底部设置了较大的排污孔，必要时要以打开，清理阀内污物。
- 3、阀座的密封面采用锥度密封，有利于阀门自身清洗附在密封面上的脏物。
- 4、排污阀阀瓣的外园处高有o形密封圈，在启/闭时具有自清扫功能和密封，排污时具有节流降压功能。
- 5、本阀是一种新型的节流、截止、放空产品，该阀门采用笼形迷军团节流，具有多级节流效果，节流效果明显、密封可靠、操作维护方便等特点。
- 6、阀门采用双重密封（硬、软质密封）使密封可靠、硬质合金封面可以更耐气流冲刷、耐磨损，双重密封能做到在高压气体介质条件下的零泄漏。阀门使用寿命长。
- 7、阀门的阀瓣上设置了平衡孔，活塞式密封，保证了启/闭全压差条件下稳定操作，开启轻便灵活、启闭扭矩小。
- 8、填料采用带自密封能力的v形填料结构，无需调节，开、关极为轻便。填料函处设有辅助密封油脂注入结构，使阀门填料密封性能可靠。

二、[阀套式排污阀富特推荐](#)部件资料

普通型 “K” 抗硫型 阀体、阀盖 WCB碳素铸钢

阀瓣 合金钢（表面经特殊处理或焊硬质合金）

阀杆 不锈钢 抗硫不锈钢

密封圈 填充四氟、橡胶 填充四氟、氟橡胶

密封脂 耐油密封脂 抗硫密封脂

阀座 合金钢（表面特殊处理） 合金钢（焊硬质合金）

中法兰螺栓 35CrMOA 中法兰螺母 35（碳钢）

法兰螺母 铝青铜 填料 填充四氟、膨胀石墨

三、 [阀套式排污阀富特推荐](#)设计标准

连接法兰 jb/t79gb/t9113 对焊端 gb/t 12224

试验和检验 jb/t9092 设计标准 gb/t 12235

结构长度 法兰连接 gb/t 12221 对焊连接 gb/t 15188.1

四、 [阀套式排污阀富特推荐](#)作业原理

作业时本阀门流速加快，斜角改变介质流向方向，产生涡流，阀座端面介质径向力增加，实现阀座启封的吹扫。阀瓣密封付接近阀座时，套垫与阀座通道的配合间隙阻止较大颗粒介质流向密封付，加之流速的进一步增大和介质横向力的吹扫，阀门关闭时密封付杂质已完全清扫干净，保证了阀门排污后的密封性能，从而进一步保证排污后密封性也能达到无泄漏。因此大大提高了能力并延长了使用寿命

五、 [阀套式排污阀富特推荐](#)技能参数

压力等级 常温试验压力mpa 适用温度 适用介质

壳体 密封 上密封 气体低压密封 g型 d型 d 普通 抗硫型 普通

公称压力mpa 1.6 2.4 1.76 1.76 0.6 -29 ~ 250 -45 ~ 121 -29 ~ 121
含h2s和co2>500mg/m3的介质

石油、天然气、水等 16.0 24.0 17.6 17.6 0.

2.5 3.8 2.75 2.75 0.6 .0 6.0 4.4 4.4 0.6

6.4 9.6 7.04 7.04 0.6 =0.0 15.0 11.0 11.0 0.6

六、[阀套式排污阀富特推荐](#)

手机：15803858517

传真：0371-56639688

电话：0371-56639688

QQ：463617214

网址：<http://www.vtffm.com>

联系人：朱女士

地址：郑州市金水区福彩路1号

本文章来自郑州富特阀门有限公司，版权归富特阀门公司所有：www.vtffm.com