

冠联非网管型百兆交换机

产品名称	冠联非网管型百兆交换机
公司名称	深圳市冠联通信股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:冠联 型号:GL-2000 尺寸:141mm*78mm*28mm
公司地址	深圳龙岗区坂田街道大发埔社区水斗坑西村A3号3、4楼
联系电话	0755-89370196 13928406816

产品详情

GL 2000系列非网管交换机是冠联公司自主开发的二层线速以太网交换机产品，该系列产品充分考虑了客户在接入网络时使用的便利性。支持5/8/16/24个以太网口，即插即用，无需管理。该系列交换机可以应用于网吧、中小企业以及智能小区等网络中。

GL-2005S

GL-2008SI

GL-2016SN

GL-2024SN 产品特点：|

符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x标准|

采用全双工流量控制和半双工背压（Backpressure）技术| 5/8/16/24个10/100M

自适应RJ45端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）|

所有端口数据线速转发，保证数据传输效率。|

支持MAC地址自动学习和老化，支持自动进行流量控制，提高网络传输稳定性。|

支持自动协商功能，各端口能自动调整传输方式和传输速率|

动态LED指示灯，提供各种工作状态提示及故障排除手段|

电源采用开关电源，100-240V宽电压工作范围，有效抵御电压波动。|

桌面型壳体，安装便捷，亦可机架安装（16口以上），即插即用，无需管理； S3650-24F S3650-48T

S3650-24T 产品规格：规格 产品型号 2005S 2008SI 2008SFI 2016SN 2024SN 硬件规格 协议标准

IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3X 背板带宽 1G 1.6G 1.6G 3.2G 4.8G MAC地址表 2K 1K 1K 8K 8K

端口类型 5个10/100Base-TX以太网端口 8个10/100Base-TX以太网端口 7个10/100Base-TX以太网端口

1个100Base-FX光口 16个10/100Base-TX以太网端口 24个10/100Base-TX以太网端口 电源 外置电源7.5VDC/1A

外置电源5VDC/2A 外置电源5VDC/2A 内置电源100-240VAC 内置电源100-240VAC 最大功耗 4W 5W 5W

6W 7W 外形尺寸 91*70*23mm 141*78*28mm 141*78*28mm 283*187*45mm 283*187*45mm 重量 0.21kg 0.31kg

0.31kg 1.40kg 1.40kg 适用温度 0 -50 （工作环境），-20 -70 （储存温度） 适用湿度

5%-90%无冷凝（工作环境）

订购信息：

型号

产品描述 GL-2005S 5个百兆电口 GL-2008SI 8个百兆电口 GL-2008SFI 7个百兆电口+1个百兆光口 GL-2016SN 16个百兆电口 GL-2024SN 24个百兆电口