

供应重庆珍珠棉卡槽设计加工厂家

产品名称	供应重庆珍珠棉卡槽设计加工厂家
公司名称	重庆祥鸿包装材料有限公司
价格	500.00/立方米
规格参数	抗拉强度:3.4 kg/cm2 撕裂强度:2.6 kg/cm2 延伸率(70):125%
公司地址	重庆市璧山区剑山路198号
联系电话	023-81709898 15802320424

产品详情

珍珠棉产品结构：聚乙烯发泡棉是非交联闭孔结构，有称EPE珍珠棉，是一种新型环保的包装材料。它由低密度聚乙烯经物理发泡产生无数的独立气泡构成。主要优点：韧性强、循环再造、环保、抗撞力强、薄、占空间少。克服了普通发泡胶易碎、变形、恢复性差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能。是传统包装材料的理想替代品。珍珠棉及珍珠棉制品：白色珍珠棉、粉红色防静电珍珠棉、珍珠棉卷材、珍珠棉袋、珍珠棉管材、珍珠棉片材、珍珠棉内托、珍珠棉护架、珍珠棉护角、珍珠棉异型材、珍珠棉深加工等。

EPE缓冲材（珍珠棉）产品用途：

- 1、电视机、冰箱、家电和交电制品包装、电子仪器防震包装
- 2、精密仪器等防震包装、陶瓷、玻璃、光学仪器防震包装
- 3、家具、漆器和乐器的防损包装
- 4、各种出口制品的包装
- 5、特性：EPE制品因其不含对人体有害的有毒成分、燃烧不产生有毒物质，故而是一种缓冲性能优异的环保包装材料。

珍珠棉厚度：由于珍珠棉5毫米以上开始需要一层一层复合加工而成，所以厚度都是存在误差的，不同的厚度存在误差也是不同的。