

高模量剂投料机厂家,高模量剂投料机,路祥工程查看

产品名称	高模量剂投料机厂家,高模量剂投料机,路祥工程查看
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:SK1771
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

使用说明

应用比例

高模量沥青改性剂的使用剂量为沥青混合料的0.3~0.5%,即每吨沥青混合料中掺3~5KG.用于道路则一般掺0.35-0.4%,即每吨沥青混合料中掺3.5-4KG即可.交通量大,重型车辆多的采用上限0.5%,特殊路段可掺0.6%以上.

高模量剂添加剂产品使用量及方法：

根据试验确定添加剂掺配比例（一般为混合料质量的0.25~0.5%）后，向拌和锅中加入180~190 的集料，同时使用投料机投入抗车辙剂，干拌15~18秒，使其与集料充分拌和，然后加入沥青，再拌和40~45秒。

路祥工程设备有限公司经过多年的生产与研发，结合德国的先进技术，不断的改进，目前我公司已经成功开发出LX-K5000型颗粒物料计量输送添加设备。

该设备主要突出的是计量精确，自动控制，可实现短时间输送量大，可存储数据及打印数据存档，维修率及低，达到工业化出口等级。提供完善的技术配方及生产经验。

应用领域

- 1) 公路：高速公路及高等级公路，特别适用于高温地区、重交通路段及长大纵坡路段；
- 2) 市政道路：市政干道、公交车道等，特别适用于十字路口和公交车站；

3) 机场工程：机场跑道。