

乐达保护膜_管材缠绕膜_pvc管材缠绕膜机

产品名称	乐达保护膜_管材缠绕膜_pvc管材缠绕膜机
公司名称	雄县乐达保护膜厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:乐达 型号:KT1470
公司地址	雄县昝岗镇昝东村
联系电话	0312-5717858 13722296033

产品详情

这种厚度0.007mm (7 μ m) 的新一代绿色环保缠绕膜产品，但能达到18~20 μ m传统薄膜包装的稳固性能和防护性能。该产品在国内是技术型新产品，与传统的缠绕膜相比，包装相同的货物，用量少，成本低！

2. 伸长比。

纵向断裂伸长 = 纵向断裂伸长率 / 总伸长率

横向断裂伸长 = 横向断裂伸长率 / 总伸长率

伸长比 = 纵向断裂伸长 / 横向断裂伸长

缠绕膜的伸长比一般在35 / 65至50 / 50之间。

缠绕膜的另一重要特性就是膜的自粘性。用缠绕膜进行拉伸—缠绕包装时，膜的自粘性使它在切断后也不会产生松弛现象，而期紧裹货物。而且缠绕膜的粘合性并非在表面涂布胶粘剂。在制造缠绕膜时，虽加入极少量的增粘剂，但它能与塑料相容，不会析出在包裹货物表面上，用缠绕膜包装货物时，膜与膜可粘紧，但不会粘在包装货物上，也不会污染包装物。缠绕膜可在由冷到热的适宜温度范围内保持粘性。当然，较高的环境温度，会使缠绕包装后的薄膜丧失一定的自粘力。缠绕包装的24小时内，薄膜最容易出现松弛现象。在高湿度环境下，缠绕膜的自粘性会相对地提高。