

KYN28-24KV封闭式开关柜 主要技术参数

产品名称	KYN28-24KV封闭式开关柜 主要技术参数
公司名称	浙江硕高电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕高
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市新光工业区
联系电话	0577-27863981 13587957600

产品详情

KYN28-24KV封闭式开关柜

品牌 硕高电气 型号 KYN28A-24 结构型式 抽屉式 额定电压 24KV 额定频率 50HZ/60HZ 母线额定电流 630A 产品认证 CQC 产品描述... 型号 KYN28A-24 结构形式 移开式 额定电压 24 (kV) 额定频率 50 (Hz) 母线额定电流 630~4000 (A) 产品认证 试验报告

> 概述

KYN28A-24系列开关设备适用于3-12千伏三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装

置。主要用于发电厂、中小型发电机输电、工矿企业配电以及电业系统的二次变电所的受电、输电及大

型高压电动机起动等，实行控制保护、监测之用。本开关设备满足DL/T404-91、IEC298、GB3906

等标准要求，具有防止带负荷推拉断路器手车，防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合

断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能，既可配用VS1真空断路器，又可配用ABB公司的VD4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。

> 主要技术参数

名称 数据 额定电压 24kV 工频耐受电压 42kV/1min 冲击耐受电压 75kV 额定频率 50Hz 额定电流 630-4000A 额定热稳定电流 16-50kA/4S 额定动稳定电流 40-125kA 额定短路开断电流 16-50kA 额定短路关合电流 40-125kA 分合闸和辅助回路的额定电压

直流24、30、48、60、110、220

交流110、220

外形尺寸（宽x深x高）

1000x1800x2450cm

防护等级 IP4x外壳、IP2X（断路器门打开）

> 订货须知

1、一次线路方案编号、一次系统图并标明其额定电流。

2、二次线路原理图。

3、高压柜平面排列图及基础图。

4、如需选用非标准一次线路方案或另定备用手车，应在订货时提出。

5、当采用电缆进出线时，其允许长期工作电流及热稳定电流受电缆截面限制。