

铸造涂料，消失模涂料，V法涂料，粘合剂，封箱泥条

产品名称	铸造涂料，消失模涂料，V法涂料，粘合剂，封箱泥条
公司名称	偃师市富勤耐火材料有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	品牌:富勤 型号:铸钢，铸铁
公司地址	府店镇府南村
联系电话	0379-67408055 13838824831

产品详情

类型	密度 (g/cm ³)	粘度 (6、s)	悬浮率(24h, %)	固含量 (%)	发气量 (ml/g)	使用类型
醇基涂料	2.1~2.4	5~10	97	73	16	不锈钢、合金钢 铸钢件
醇基涂料	2.1~2.4	5~10	98	73	16	各类中型铸钢
醇基涂料	1.8~2.0	5~10	98	73	16	各类不锈钢、合 件
醇基涂料	1.5~1.8	5~10	96	73	16	铸铁、中小铸
醇基涂料	1.5~1.8	5~10	96	73	16	各类高锰钢件、 种

醇基涂料	2.1~2.4	5~10	96	73	16	各类不锈钢、合金件
醇基铸铁涂料	1.4~1.6	5~10	96	73	16	各类中小件铸
系列粉状消失模铸造涂料						各类普通钢、不 铸铁及有色

一、适用范围：

适用于树脂砂、水玻璃砂、粘土砂、等工艺方法。

二、特点：

- 1、具有优良的触变性和流变性，涂层无刷痕。
- 2、悬浮稳定性好，便于操作使用。
- 3、发气量小，可减免铸件气孔缺陷的产生。
- 4、涂料烘干后涂层不开裂，不起泡，且常温强度高。
- 5、抗粘砂性好，铸件表面光洁，易清理。

三、使用方法

- 1、根据涂刷工艺方法要求不同，若需稀释时，可用甲醇（含量 98%）稀释到所需粘度、密度或波美度，切记涂料过分稀释，以免影响涂的悬浮性和涂刷性能。
- 2、使用前应充分搅拌均匀，一般铸件刷一遍即可，厚大件和易粘砂部位可刷两遍。
- 3、对于大型铸件，一次施涂面积不能太大，否则影响快干效果。
- 3、本系列涂料适用于喷涂、刷涂、流涂、浸涂等涂敷方法。

四、注意事项

铸造醇基涂料储存及安全防护:

本产品含有易燃溶剂,储存和使用时应远离火源,热源.点火时应使涂料桶离开砂型3米以外.不用时应加盖密封存放,防止溶剂挥发. 储存期:6个月