智能型二线制超声波液位计

产品名称	智能型二线制超声波液位计
公司名称	宝鸡兆恒传感器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:兆恒 测量精度:±0.25%（标准条件） 测距分辨率:1mm
公司地址	陕西省宝鸡市金台区福临堡路1号
联系电话	0917-3666736 13399179118

产品详情

本仪表包含多项专利技术，具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点，适用酸　　、碱、盐、防腐、高温等各种领域。

本仪表可通过4~20ma连接到显示表或各种dcs系统中，为工业的自动化运行，提供实时的液位数据。

本仪表具有如下特点：

电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块，元器件选择进口高稳定可靠的器件，完全可以替代同类型国外进口仪表。

专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析，无需任何调试及其它的特殊步骤，此技术具有动态思维、动态分析的功能。

我公司拥有的声波智能专利技术，使仪表的精度大大提高，液位精度达到±0.25%，能够抗各种干扰波。

本仪表是一种非接触式仪表，不跟液体直接接触，因此故障率低。仪表提供多种安装方式，用户完全可以通过本手册进行仪表标定。

仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。

技术指标

测量范围：0～15m（根据实测量程选定）

盲　区：0.45m～0.6m

测距精度：±0.25%（标准条件）

测距分辨率：1mm

压　力：常压

仪表显示：自带lcd显示

模拟输出：4～20ma

供电电压：24vdc

环境温度：－20℃ ～ ＋60℃

防护等级：ip65

安装方法：

开敞环境下一般采用支架安装方式，用仪表自带法兰固定。池或罐在安装位置上割一个略大于探头直径（65mm）的圆孔，将仪表放入，然后将法兰自下而上旋紧。安装必须保证仪表的探头面与被测液面水平。