

绿化用土工布土工布腾坤塑胶多图

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 绿化用土工布土工布腾坤塑胶多图 |
| 公司名称 | 泰安宏燊经贸有限公司 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:连卷袋 型号:LL1652 |
| 公司地址 | 泰安市万达广场8号商务办公楼20层2006室 |
| 联系电话 | 0538-8280306 18661343636 |

产品详情

土工布在泥浆施工过程中如何完成一次性的较大面积的铺设

泰安腾坤塑胶有限公司从事土工材料的生产已有十余年,经过长时间的经营实践总结出一系列的土工布铺设小技巧,下面看一下怎样完成土工布大面积的铺设在泥浆施工中。

土工布随着拉绳慢慢的向对岸移动。每隔一段时间要稍作停留,用来调整因力量不同引起的土工布行进速度不一致所产生的内部偏差,力争使土工布各段的行进速度一致。一直到土工布完全越过液面,达到设计所要求的搭接宽度时这道工序才算完成。最后是土工布的最终固定。

如果说现场条件允许土工布在漏斗的东、南、北3面与原有土工布搭接缝合,而西面水深10m,可直接沉入水中(设计预留了泥浆中的锚固长度)。首先要清理东面土工布下的秸秆和秸秆下的沉泥,使原有土工布裸露,把新铺盖的土工布与原土工布缝好。为防止缝合的地方被拉裂,在缝合处的岸边把土工布折皱500~800mm,上面用预先准备好的沙袋压实。再清理南岸和北岸土工布下的秸秆和泥浆,把原有土工布裸露出来。此时剪断南面和北面土工布下的铁线,让土工布整块自由下沉到漏斗的液面下,再向土工布上掷入若干沙袋以加快土工布的沉入速度。

泰安腾坤塑胶有限公司专业生产土工布,对于土工布相信大家都很了解,土工布是一种新型的建筑材料,本身就具有成本低,施工简单,并且工期短等等的优点,现在各个行业对于土工布的使用率也越来越高,腾坤塑胶小编简单总结了一下土工布的六大优点,一、土工布强力高,是干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。二、耐腐蚀三、透水性能好四、抗微生物性能好,对于蛀虫和微生物都有很好的抵抗性避免损坏。五、施工方便六、规格齐全,幅宽可达到9米。

泰安腾坤塑胶专注于生产土工布已有十余年,产品质量有保障,您有需要可来电咨询!

土工布在公路工程施工中的注意事项

泰安腾坤塑胶有限公司是山东专业生产土工布的诚信厂家腾坤塑胶欢迎您的来电咨询!

那么土工布在公路工程施工时为何需先洒一遍沥青再进行铺设,下面小编给大家总结一下.在土工布铺设前先洒一遍沥青粘层油,再铺土工布,然后在土工布上再洒一层同品种型粘层油。

但是还应留意以下几点:

(1)建议用热的沥青粘层油,油温坚持在150~170 之间;

喷洒粘层油的横向范围要比土工布宽5~10cm;

(3)粘层油喷洒要平均,计量要准确。能有效地阻止紫外线对化纤的损伤,加强土工布的抗老化性。