

# 耐磨zqsn10-1锡青铜管材报价

产品名称	耐磨zqsn10-1锡青铜管材报价
公司名称	上海骏廷有色金属有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:骏廷铜材 型号:齐全
公司地址	上海市松江区泗泾镇文化路298号
联系电话	021-67869877 18016312582

## 产品详情

zqsn10-1锡青铜

上海骏廷有色金属主营：紫铜，黄铜，铬锆铜，锡磷青铜，碲铜，白铜，铍青铜，铝青铜，钨铜合金等各类铜材！

上海骏廷有色金属的理念：严格执行生产标准，保证每件铜材成分达标。齐全的规格，满足不同的加工需求。价格优惠，厂家直销拒绝中间环节。发货快，送货及时，附带原厂材质证明书。关于包装：我们可根据客户需要进行包装，也可按客户的需求把材料切割成相应的大小，特殊规格可定做。

材料名称：铸造铜合金(10-1锡青铜) 牌号：ZCuSn10Pb1 标准：GB/T 1176-1987

特性及适用范围：ZCuSn10Pb1铸造铜合金硬度高，耐磨性极好，不易产生咬死现象，有较好的铸造性能和切削加工性能，在大气和淡水中有良好的耐蚀性。ZCuSn10Pb1铸造铜合金可用于高负荷（20MPa以下）和高滑动速度（8m/s）下工作的耐磨零件，如连杆、衬套、轴瓦、齿轮、蜗轮等。

化学成份：铜 Cu：其余 锡 Sn：9.0~11.5 锌 Zn：0.05(杂质) 铅 Pb：0.25(杂质) 磷 P：0.5~1.0 镍 Ni：0.10(杂质) 铝 Al：0.01(杂质) 铁 Fe：0.1(杂质) 锰 Mn：0.05(杂质) 硅 Si：0.02(杂质) 锑 Sb：0.05(杂质) 硫 S：0.05(杂质) 注：杂质总和 0.75

力学性能：抗拉强度 b(MPa)：360 屈服强度 (MPa)：170(参考值) 伸长率 5(%)：6 硬度：885HB(参考值)

热处理规范：加热温度1100~1150；浇注温度980~1050。铸造方法：连续铸造。

上海骏廷铜材恳请买家仔细阅读以下内容。请您在购物前，把所需材料，材质，规格，性能，公差要求描述清楚，以免造成不必要的误会！由于铜材料价格浮动，望广大客户谅解，想了解详细价格请电话，旺旺，或者QQ咨询我们。

发货：由于到达地方不同，具体运费事宜，请先和骏廷客服沟通确认。正常有现货情况下，当天可安排发货，特殊情况协商具体发货时间。

收货：买家收到材料时，一点要在签收前，检查货物是否完好，有无遗漏。如有明显损坏迹象，您可以直接拒收该材料，并和骏廷客服联系！

售后：骏廷铜材提供完善的售前，售后服务，如有任何问题随时欢迎来电咨询，我们将竭诚为您服务！