

荣通KTH17矿用防爆电话机

产品名称	荣通KTH17矿用防爆电话机
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号:KTH17 净重:1.65kg
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

产品详情

荣通KTH129 KTH17 KTH15 KTH116 KTH8矿用防爆电话机

KTH15本质安全型自动电话机:

产品名称： 本质安全型自动电话机

规格型号： KTH15

有效期： 2012-5-29 ~ 2017-5-29

标准和要求： GB3836-2010,,Q/320402 AAL001-2012

适用范围： 严格按煤矿安全有关规定使用。

主要受控元部件及关联设备： 关联设备为KTA12矿用安全耦合器

KTH15本质安全型自动电话机用途：

KTH15型本质安全自动电话机、KTH15A型本质安全抗噪声自动电话机是集我公司长期从事煤矿生产调度通信终端设备研究的经验，采用现代电子技术，全集成花电路研制成功的高性能。高可靠性通信终端。它与KTH12耦合器配套，能和现有的各种地面交换机或调度总机配接，组成煤矿井下生产调度系统。

KTH15A型本质安全抗噪声自动电话机可用于煤矿井下高噪声环境，如采掘工作面、转载点等场所，作为抗噪声通讯终端、KTH15系列自动电话机也可广泛用于其他高温、高噪声、高湿度、重污染的恶劣工作环境，如广电选煤厂、钢铁厂、隧道、港口等，作为工业通信终端使用。

KTH15本质安全型自动电话机主要特点：

- 1.话机外壳采用抗静电增强聚酯制作，防水、防尘、防腐，防护等级达IP65，适用于极为恶劣的环境。
- 2.壁挂式安装，采用新开发的叉簧开关机构，话机上无任何可动零部件。
- 3.键盘为全密封带夜光轻触按键，铃流呼叫声光显示，并设有紧急呼叫、挂断和重拨键。
- 4.设有通话距离增益调节开关，可根据话机与调度总机的距离，调节送话增益，适用于煤矿井下通话距离长、线路绝缘不好的情况。

KTH12矿用安全耦合器：

产品名称： 矿用安全耦合器

规格型号： KTA12

有效期： 2012-5-29 ~ 2017-5-29

标准和要求： GB3836-2010,MT402-1995,Q/320402 AAL002-2012

适用范围： 严格按煤矿安全有关规定使用。

KTH12矿用安全耦合器用途：

KTH12型矿用安全耦合器与KTH型本质安全自动电话机互为配套产品，能与各种地面程控机或程控调度总机配套使用，组成煤矿井下本质安全型自动拨号调度通信系统。

KTH12矿用安全耦合器系统组成：

系统由互为配置的KTH15型本质安全自动电话机及程控机或程控调度机组成。

KTH12矿用安全耦合器主要特点：

1.防爆形式：矿用一般型兼本质安全型

防爆标志：“ [Exib]I ”

2.煤矿安全标志：MA

3.技术功能：

a.将非本安铃流、直流馈电转变为本质安全铃流、直流；

b.双向传输话音信号；

c.传递本安电话机的拨号信号(T/P兼容)。

4.技术参数：

非本安侧

a.输入直流工作电压：60V；

b.输入直流工作电流：60mA;

c.输入铃流工作电压：90V(铃流工作频率：20HZ-50HZ)；

d.输入铃流工作电流：100mA.

本质安全侧

a.下井用户线直流开路电压：60V；

b.下井用户线直流短路电流：34mA；

c.下井用户线铃流开路电压：55V；

d.下井用户线铃流短路电流：34mA.

主要供应地区：

陕西：榆林市_延安市_西安市_铜川市_渭南市_宝鸡市_咸阳市_安康市_汉中市_商洛市

河南：开封_洛阳_平顶山_焦作_新乡_安阳

河北：保定_廊坊_秦皇岛_唐山_邯郸_承德_张家口_石家庄_衡水_邢台_沧州

新疆：乌鲁木齐_石河子市_克拉玛依市_哈密市_喀什_图木舒克市_昌吉市、阜康市、库尔勒市、阿图什市、乌苏

市

山西：太原_大同_运城_临汾_阳泉_晋城_忻州_吕梁_晋中市_长治市_孝义市_介休市

产品图片