

不锈钢筛管,筛管,石家庄仁春网业图

产品名称	不锈钢筛管,筛管,石家庄仁春网业图
公司名称	石家庄仁春网业设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:仁春 型号:AE1250
公司地址	河北石家庄鹿泉经济开发区
联系电话	031189171184 13933878361

产品详情

施罗德不锈钢绕丝筛管又名“全焊式绕丝筛管”，绕丝筛管在世界范围内被广泛应用于石油、造纸、化工、天然气、食品、糖液、淀粉、啤酒、水井防砂等工业中，其在啤酒过滤工业中的地位尤其突出，是各种液体资源在固液分离过程中过滤筛管类应用最为广泛的一种。施罗德筛管使用全程式焊接工艺，保证了产品严格的连续性，形成均匀的缝隙尺寸，相比目前国内普通采用的焊接工艺而言，施罗德筛管无论是从表面光滑度、缝隙均匀度、产品优质度上来说都是有相当大的优势，从而保证了用户使用上更为高质、高效！

接下来，为大家普及一下绕丝筛管砾石充填防砂适用范围：

不宜用于粉细砂岩和高泥质含量的地层；

对于多层系油藏，若要经常调层开采的油井应慎用；

不适用于高压井；

套管直径小于5in的小井眼施工困难，应慎用或不用；套管直径小于5in的小井眼施工困难，应慎用或不用；

进行火烧油层开采的特稠油油藏不适合。

除了以上条件外，绝大部分油井和地层都适宜采用绕丝筛管砾石充填防砂。

绕丝筛管筛析沙粒步骤：

完井液配伍性实验实际工作中，各种修井液和添加剂应该在实验室里模拟地层温度的条件下，与地层砂样和地层流体作配伍性试验，以决定进入地层的液体和化学药剂对地层是否有伤害。酸溶解度测定一般防砂前要对地层酸化处理，以清除钻井泥浆对底层的污染。

粘土遇到矿化度较低的水就会膨胀，进而堵塞空隙通道，伤害地层渗透率，如蒙脱土、膨润土及混杂型片状粘土，另一类粘土如高岭石、绿泥石和伊利石与淡水就会运移。粘土含量大于5%时就必须对地层进行处理。在实验室可用X射线衍射仪测定地层砂中粘土的含量及种类，还可用电子扫描显微镜观察粘土的分布位置和形态，然后进行综合分析评定。