

# 石家庄仁春网业,筛管,焊接筛管

产品名称	石家庄仁春网业,筛管,焊接筛管
公司名称	石家庄仁春网业设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:仁春 型号:WZ1628
公司地址	河北石家庄鹿泉经济开发区
联系电话	031189171184 13933878361

## 产品详情

### 筛管特点

1. 可根据客户实际需要定制不同规格及原材料(主要有不锈钢和碳钢两种), 从而保证合理投资, 节约生产成本。
2. 筛管接头亦可根据不同需要制作。可根据客户需要制作包装。
3. 非不锈钢产品可通过镀锌处理形成保护层, 外表美观洁净。
4. 高精度过滤, 出水水质稳定, 可适用于不同原水水质和用水要求。
5. 广泛使用于电站设备、石油、医药化工、煤炭、冶金、造纸、食品饮料、啤酒生产、环保等行业的补给水、凝结水等工业水处理的过滤和配套。

接下来, 为大家普及一下绕丝筛管砾石充填防砂适用范围:

不宜用于粉细砂岩和高泥质含量的地层;

对于多层系油藏, 若要经常调层开采的油井应慎用;

不适用于高压井;

套管直径小于

5in的小井眼施工困难, 应慎用或不用; 套管直径小于5in的小井眼施工困难, 应慎用或不用;

进行火烧油层开采的特稠油油藏不适合。

除了以上条件外，绝大部分油井和地层都适宜采用绕丝筛管砾石充填防砂。

割缝筛管是在石油套管或油管上用多种方式切割出多条一定规格的纵向或螺旋直排、交错式缝隙。采用特殊超薄切割片和光束切割后而成，其缝宽（0.2-0.5mm）。缝截面为矩形、梯形(梯形角度为3—8度)和特形（圆孔）等多种形态，可保证渗透率为0.5%—10%，缝隙的布置可根据用户要求进行加工。

割缝筛管具有防砂性好、无堵塞、提高采油质量的优点，多用在水平井、侧钻井、径向分支水平井或裸眼、砾石充填筛管完井中。国外同类井完井方式采用筛管的可达90%以上，是当前特殊采油工艺的配套专用管材。

割缝筛管主要技术参数：

管材类别：石油套管、油管；

管长（单根）： 15m；

缝数：任意；

壁厚： 20mm；

缝宽：（0.10~4）mm ±0.03mm；

管材外径：50~500mm（长度 15m）

布缝类型：平行、交错、螺旋；