

# 割缝筛管,筛管,石家庄仁春网业多图

产品名称	割缝筛管,筛管,石家庄仁春网业多图
公司名称	石家庄仁春网业设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:仁春 型号:NR1784
公司地址	河北石家庄鹿泉经济开发区
联系电话	031189171184 13933878361

## 产品详情

### 筛管特点

1. 可根据客户实际需要定制不同规格及原材料(主要有不锈钢和碳钢两种), 从而保证合理投资, 节约生产成本。
2. 筛管接头亦可根据不同需要制作。可根据客户需要制作包装。
3. 非不锈钢产品可通过镀锌处理形成保护层, 外表美观洁净。
4. 高精度过滤, 出水水质稳定, 可适用于不同原水水质和用水要求。
5. 广泛使用于电站设备、石油、医药化工、煤炭、冶金、造纸、食品饮料、啤酒生产、环保等行业的补给水、凝结水等工业水处理的过滤和配套。

### 绕丝筛管(滤水管)

全焊式绕丝筛管在世界范围内被广泛应用于油、气、水井防砂工业中, 其在水井工业中的地位尤其突出, 是各种水资源过滤筛管中应用较为广泛的一种。绕丝筛管采用世界先进的全绕焊生产工艺, 应用特制梯形丝绕组在呈圆周式排列的一组支撑丝上焊制而成。全程式焊接, 保证了产品严格的连续整体性, 从而使其形成理想的缝隙尺寸, 并具备了较大量承受高压力的性能。各生产环节均由专业生产人员使用先进精良的专业设备进行生产。产品规格及原材料可根据客户需要特别订制, 所有产品均严格参照SY/T 5182-2008标准进行生产检验, 保证产品质量, 从而保证广大客户的利益, 以较经济的投入获得较高的生产效益。

为了解决国内绕丝筛管圆度不好和间隙不均匀问题，斯劳特公司斥资从瑞士苏兰特集团购进世界上较好的筛管焊接设备，其焊接的绕丝筛管(楔形滤芯)具有巨佳的圆度和巨佳的间隙，间隙为15微米，负公差为5微米，所焊接的绕丝筛管直径为25.4mm为1200mm，长度为2300mm，所用原材料统一为进口丝材，以保证我们的产品不论从原材料，还是丝材加工工艺，都能达到国际标准，其质量完全可以代替进口，客户询价可以免费邮寄样品，确认质量后再进一步沟通。

V型丝滤芯又称绕丝滤芯 绕丝筛管。广泛用于：石油 石化 海洋 啤酒饮料 环保 建筑等众多领域。

特点：

- 1、易渗漏，耐磨，耐腐蚀；
- 2、网丝断面为梯形，缝隙上窄下宽；
- 3、滤芯强度高，承载能力强，运行稳定，产品品质稳定，成型度好；
- 4、滤芯筛缝均匀，焊接质量稳定，开孔率高，使用寿命长，无耗损,设备运行费用极低；
- 5、过滤后的残留物少，生产效率提高；
- 6、能根据需要方便地进行在线清洗，清洗时间短，清洗效果好；
- 7、设备无卫生死区，支持在线CI清洗；
- 8、系统可以方便地配套自动控制，无须人工干预。