

起重链条编码,起重链条,骏腾机械查看

产品名称	起重链条编码,起重链条,骏腾机械查看
公司名称	新泰市骏腾机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:矿用链条 型号:DE1631
公司地址	山东省新泰市工业园区
联系电话	0538-7443883 13605389862

产品详情

众所周知，任何链条在使用中必然会受到一定的磨损。这是令许多商家头疼的事，既然磨损不可避免，那么就应该尽可能的减少链条的磨损，这其中有很多小技巧，下面教大家几种减少链条磨损的小技巧：

变速时请尽量保持输送链条在大齿盘与飞轮之间的垂直度。例如别用最小齿片搭配最小飞轮，或最大齿片搭配最大飞轮等极端档位。

变速时，预先考虑路况。例如上坡时，提早升档以避免变换齿轮时，过大的力量附加在链条上。

停车前，请变换到最小齿盘，如此可避免静止时还需要变速。

以上就是我们要为大家介绍的延长链条的使用寿命的知识，希望能对您有所帮助。

刮板机链条适用于煤矿刮板输送机、刨煤机、滚筒采煤机及其它机械牵引链等。

失效分析

(1)链子的负荷超过它本身的静力破断负荷而造成过早断裂，这种断裂多产生在链环肩部或直臂的缺陷部位,如裂缝焊接热影响区和个别棒料裂纹处；

(2)运转一段时间后,链子尚未达到破断负荷就产生了因疲劳引起的断裂,这种断裂多发生在链环的直臂和圆弧的衔接处。

山西大同矿用采煤输送机E型螺栓 铸锻E型螺栓E型螺栓系列产品是刮板运输机紧固件。适用于煤矿中心

双链刮板输送机和中心链刮板转载机。该产品以中碳合金钢为原料，严格按照MT/T-187.1-88标准生产制造，其化学成份和热处理完全符合GB3098.1的规定，机械性能符合GB3098.1中8.8级B类项目规定。具有安全、可靠、使用周期长、安装简便的特点。根据设备型号分为M12、M24、M24×2、M30×2等规格。

矿用采煤输送机E型螺栓铸锻复合塑性成形工艺的研究开发.1.3TY-06，中心距：120mm 重量：2.2kg

总长：265mm 螺纹M24*2/M24*3 2.90SO12107-2（15GL01-1），中心距：120mm 重量：2.0kg

总长：275mm 螺纹M24*2/M24*3 3.3TY-02，中心距：130mm 重量3.3kg 总长：280~284mm

螺纹M24*2/M24*3 4.6310019，中心距：137.5mm 重量3.3kg 总长：315mm 螺纹M24*2 5.113SO11208-2，中心距：137.5mm 重量：2.9kg 总长：315mm 螺纹M24*2/M24*3 6.638/011，中心距：150mm 重量：5.0kg

总长：350mm 螺纹M30*2 7.U型的中心距：120mm 重量：2.5kg 总长：245毫米 螺纹M30*2