

骏腾机械起重链条g80起重链条

产品名称	骏腾机械起重链条g80起重链条
公司名称	新泰市骏腾机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:提升链条 型号:JE1116
公司地址	山东省新泰市工业园区
联系电话	0538-7443883 13605389862

产品详情

链长精度测量方法：

- A.测量前链条经过清洗
- B.将被测链条围在两链轮上,被测链条的上下两边应得到支撑
- C.测量前的链条应在施加三分之一最小极限拉伸载荷状态下停留1min
- D.测量时,在链条上施加规定的测量载荷,使上下两边链条张紧.链条于链轮应保证正常齿合
- E.测量两链轮中心距

圆环链规格型号

18 × 64圆环链 规格 10*40 14*50 18*64 22*86 26*92 30*108

主要品种有：矿用高强度圆环链，用于矿用刮板输送机、采煤机等设备的配套。起重、提升、捆绑、防护、等链条用于水泥、船舶、行道、码头运输等多个领域。另外还按照英国、美国、德国等国外标准供应多种规格的链条并出口多个国家

矿用高强度圆环链

主要规格 10*40 14*50 18*64 22*86 26*92 30*108 34*126 38*137 42*146

规格型号 节距 (mm) 破段负荷 (KN)

14 × 50(30) 50 170

18 × 64 (40T) 64 290

22 × 86 86 550

山西大同矿用采煤输送机E型螺栓 铸锻E型螺栓E型螺栓系列产品是刮板输送机紧固件。适用于煤矿中心双链刮板输送机和中心链刮板转载机。该产品以中碳合金钢为原料，严格按照MT/T-187.1-88标准生产制造，其化学成份和热处理完全符合GB3098.1的规定，机械性能符合GB3098.1中8.8级B类项目规定。具有安全、可靠、使用周期长、安装简便的特点。根据设备型号分为M12、M24、M24 × 2、M30 × 2等规格。

矿用采煤输送机E型螺栓铸锻复合塑性成形工艺的研究开发.1.3TY-06，中心距：120mm 重量：2.2kg

总长：265mm 螺纹M24*2/M24*3 2.90SO12107-2 (15GL01-1)，中心距：120mm 重量：2.0kg

总长：275mm 螺纹M24*2/M24*3 3.3TY-02，中心距：130mm 重量3.3kg 总长：280~284mm

螺纹M24*2/M24*3 4.6310019，中心距：137.5mm 重量3.3kg 总长：315mm 螺纹M24*2 5.113SO11208-2，中心距：137.5mm 重量：2.9kg 总长：315mm 螺纹M24*2/M24*3 6.638/011，中心距：150mm 重量：5.0kg

总长：350mm 螺纹M30*2 7.U型的中心距：120mm 重量：2.5kg 总长：245毫米 螺纹M30*2