

# 顶吹风淋室价格风淋室价格金毅净化风淋室图

产品名称	顶吹风淋室价格风淋室价格金毅净化风淋室图
公司名称	东莞市金毅净化科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:金毅净化科技 型号:CK1699
公司地址	广东省东莞市长安镇沙边牌坊景湖路18号
联系电话	0769-81873112 13827264561

## 产品详情

金毅标准单人双吹风淋室，单人风淋房，

人淋室，不锈钢风淋室

单人双吹风淋室 | 单人风淋房 | 人淋室 | 不锈钢风淋室

单人双吹风淋室技术参数：

外型尺寸：1220 × 1000 × 2050MM（宽 × 深 × 高）

风淋区尺寸：790 × 920 × 1950MM（宽 × 深 × 高）

过滤器净化效率：0.5um尘埃 99.99%（钠焰法）

喷口风速：27m/s以上方可达到除尘效果

风淋时间：0~99sec可调

循环风量：800~1000M3/h

电源：380V-50Hz或220V-50Hz

功率：0.75KW

重量：250Kg有隔板

高效过滤器尺寸：610×610×120MM

初效过滤器尺寸：600×300×21MM

金毅标准单人双吹风淋室可选配件：

- 1、全不锈钢箱体
- 2、内胆不锈钢
- 3、紫外线杀菌灯
- 4、除静电装置
- 5、自动门
- 6、双速风机
- 7、压差表
- 8、风淋喷嘴

金毅净化科技L型转角风淋室

为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。风淋室大致可分以下几种：单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，三人双吹风淋室，风淋通道，不锈钢风淋室，智能语音风淋室，自动移门风淋室，转角风淋室，风淋走道，卷帘门风淋室，双速风淋室。

三人双吹风淋室 | 风淋通道 | 不锈钢风淋室 | 智能语音风淋室

金毅净化小护士:风淋室常见故障及处理办法(一)

由于风淋室被高频率的频繁使用且很多用户不知道如何去保养风淋室，久而久之之后风淋室很容易出现一些故障。本文将把风淋室的常见故障列出，并解释清楚原理说明，便于用户在使用过程中查询、排除故障，从而能够快速的解决问题。

单人三吹风淋室 | 彩钢板风淋室 | 防爆风淋室 | 风淋通道

一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源：

- 1、风淋室外箱体的电源开关；