

使用水泥地面硬化剂的施工工艺流程介绍

产品名称	使用水泥地面硬化剂的施工工艺流程介绍
公司名称	青岛鼎稳涂装工程有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	品牌:鼎稳 型号:硬化剂
公司地址	青岛经济技术开发区辛安街道办事处
联系电话	86857218 15553223989

产品详情

选材料很重要，施工更不能出差错。两者结合才能够完美的对地面进行施工，下面我们鼎稳地坪专家介绍一下我们的使用水泥地面硬化剂的施工流程4步走：

1.地面的基层处理。在水泥地面施工前，一般先仔细清扫基面去除浮尘，并去除水泥结块和松动基层;确保基层地面无裂缝，无粉化，鼓起脱皮等现象，同时基层表面必须清洁、无灰尘、无沙粒等影响水泥地面硬化剂粘结的任何杂物污迹。不平、开裂的地面，需要重新修复，打磨平整。

2.施工环境，保持在5-35 内，新地面，施工结束后用水养护7-14天以上才可施用。旧地面，任何时间都可以，但需要清洗晾干或表面用机器打磨过后使用，对于较疏松的旧地面则不适合使用。

3.水泥地面固化剂的调配比例。目前市场上很多水泥地面硬化剂多是双组分，三组分搭配使用的，施工前应先能清楚怎样比例搭配合适，如不按比例调配，调配出来的水泥地面硬化剂可能就达不到理想效果。

4.施工的方法。可滚涂、刷涂或喷涂，原则上第一遍是最好只朝一个方向来涂刷，二遍反方向涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。浸润30分钟以上，材料自然干燥后即可结束施工。