铁马泵业WFB自控自吸泵高扬程WFB自控自吸泵

产品名称	铁马泵业WFB自控自吸泵高扬程WFB自控自吸泵
公司名称	石家庄铁马泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:铁马 型号:ME1067
公司地址	河北省石家庄市桥西区振二街南苑
联系电话	0311-80850221 15831102202

产品详情

WFB型自吸泵产品特点

无密封自控自吸泵密封可靠，采用无泄漏密封装置，具体由动力密封和辅助密封组成。替代了传统水泵的填料密封、机械密封，彻底解决了传统密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等问题。是替代原长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想产品。

石家庄铁马泵业有限公司是生产：自控自吸泵、渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

WFB耐压不锈钢自吸泵特点

WFB耐压不锈钢自吸泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送，选用此泵则更为理想。

WFB型自吸泵的优点

无密封自控自吸泵运行过程中密封装置不摩擦、无磨损，使用寿命较传统产品长10倍以上。移植真空泵原理自吸性能稳定可靠，该泵机组振动小、噪音低、移动灵活、拆装方便。

WFB型无密封自控自吸泵广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、电力、化工、冶金、医药、食品、消防、环保、电镀、净水、市政、国防、纺织、造纸、采矿、建筑等行业。

详细信息：

WFB耐压不锈钢自吸泵采用无泄漏V型密封总成，革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封，彻底制服了跑、冒、滴、漏，是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。 该结构泵缺点：一、停机液体沿轴方向往外泄漏，对于频繁起动设备的场合不太适合；二、副叶轮消耗的功率太大、水泵效率低。WFB改进型结构为有密封装置，一是提高水泵效率，二是降低电机功率，三是抑制了水泵停机泄漏现象。 运动过程中密封装置不摩擦、无磨损，使用寿命较同类产品长10倍以上。

WFB耐压不锈钢自吸泵性能参数范围

吸液口径：从φ16mm——φ800mm

流量：从1.1m3／h--6850m3/h

扬程：从6.5m——125m

配用功率：从0.75KW——315KW

转速：分为1450r／min和2900r/min

允许吸深：3m——8m。