

环保型铜防变色剂

产品名称	环保型铜防变色剂
公司名称	温州奥洋电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洋 型号:OY-8 技术指标:国标
公司地址	温州市龙湾区状元街道状元公交枢纽1幢4楼（仅限办公使用）
联系电话	13957751503

产品详情

OY-8铜防变色（抗氧化）剂

OY-8H2S?SO2

OY-8

??????

容器建议选用各种塑料容器，不得选用金属容器，除非是铜质容器。然后将OY-8抗氧化剂与去离子水(纯水)按 1：9(正确)的比例配好；

本工作液可以在常温下和加温的情况下进行钝化，但是建议在加温条件下使用，这样生产效率更高，而且效果更好。但是加温的方式宜选择合理的加温方式，如果采用内置方式，加温管一定要是铜质的，或者采用石英及聚四氟乙烯（特氟龙）加热管，如果是其它金属材质的加温管，将改变药液的性能，不宜采用。

???????

A.工件经过除油后化学抛光与清洗B.电镀光亮酸铜或其它铜出来后；先用流动水漂洗两次，再用去离子水清洗一次（这样可以使药液中尽可能带入更少的杂质，从而延长药液的使用寿命）；

如果是在常温情况下操作，一定要在工作液中处理5-10min，原则上不得低于5min,因为在室温下，本液在铜层所形成的钝化膜会在5分钟左右；

如果是在加温的情况下使用，建议温度控制在60-70℃，在这种条件下，OY-8只要2分钟(建议处理时间在3分钟)就能形成完整而均匀且有光泽的钝化膜层，达到的防变色效果。

通过上述方式处理以后，用流动水洗1分钟，甩干至工件表面无水珠，取出在70-80℃的温度下烘干或者擦拭干表面的水珠即可。