

压铸铝洗白剂 压铸铝漂白剂

产品名称	压铸铝洗白剂 压铸铝漂白剂
公司名称	温州奥洋电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洋 型号:122B 技术指标:国标
公司地址	温州市龙湾区状元街道状元公交枢纽1幢4楼（仅限办公使用）
联系电话	13957751503

产品详情

OY-122B压铸铝洗白剂

特点：

- h 环保铝合金洗白剂是一种用于铝及其合金的除垢,脱膜剂的清洗，洗白处理。
- h 压铸铝喷涂前处理，铝合金电镀前处理，产品清洗过后可以获的优良结合力。
- h 代替硝酸、氢氟酸清洗工艺，废水无磷排放，有利于环境保护。
- h 特别适用于含硅量高的铝合金（如A356,ADC12等）。

溶液组成及操作条件:

--	--

原料及操作条件	标准开缸量
OY-122B压铸铝清洗剂	600-1000毫升/升 1比1兑水使用
PH 值	< 2
温度	常温（槽液温度不能超过40 ）
时间	10-120s

溶液维护：

溶液的波美度应控制在15-18，低于15直接采用原液补加

注意事项:

h 产品油较多先除油，这样产品做出来不会有花斑。

h 操作温度不要超过40 。

h 不要将金属零件掉入溶液中或将零件长时间置于溶液中。

h 如铝合金内含硅量 > 5%，可于槽液中加入适量（最好先做好小试确定添加量）的氟化氢铵。