

# 恒温恒湿机\_加湿除湿一体机\_管道除湿机

产品名称	恒温恒湿机_加湿除湿一体机_管道除湿机
公司名称	上海湿亚电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄良路1418号6幢1062室
联系电话	021-60531214 15821726609

## 产品详情

## 供应防爆除湿机，特殊场地除湿机 湿亚除湿机 地下室除湿专用

我们是防爆除湿机的源头厂家，有真实的防爆合格证，欢迎联系销售顾问咨询。公司出品的防爆除湿机热销各石化生产企业，危化品仓库，军工生产，军品储存等，质量稳定，经过了市场长期的考验，并获得一致好评！

防爆除湿机：BCF-7LEx，电源 ~ 380V 50Hz 功率 2820W 电流 7.4A

除湿量 168升/天（30 CRH70%）适用温度 5 - 38 毛重 124KG

体积（长×宽×高）600mm×405mm×1612mm 包装体积 650mm×450mm×1700mm

全自动湿度控制；RH30-95%任意调节 湿度、温度双重显示 1-24小时定时关机设定

三分钟延时启动，保护压缩机 过、欠电压保护 传感器故障自诊功能 传感器故障自诊功能

微电脑自动除霜,适用低温环境。比机械式自动除霜更可靠、更精确

适用于制造车间、工厂、仓库、等大型场所（适用面积：150-220平米，层高2.6米左右）

防爆标志为Exdibmb BT4 Gb, 本系列产品执行标准如下：GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备通用要求；GB3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备；GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备；GB3836.9-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”；GB3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装(煤矿除外)

JB/T10538-2005 防爆除湿机及空调机 除湿机在下列环境条件下能正常工作：a) 海拔不超过2000m；b) 适用环境为：温度5 ~ 38 ，无腐蚀性气体。

c) 存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。

本公司可开17%增值税发票，如需发票加6-8%税点（部分商品可含税）

包含物流费用，货到当地物流点自提。

我公司出品的防爆除湿系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有防潮除湿要求场所设计的特种除湿调温设备，具有降湿、低热、通风等多种功能。其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用名牌压缩机、微电脑控制、温湿度切换显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求

GB3836.2 -2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“ d ”

GB3836.4 -2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分：本安型“ ib ”

GB3836.9-2006爆炸性气体环境用电气设备第9部分：浇封型“ m ”

GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

**防爆除湿机在下列环境条件下能正常工作：** 海拔不超过2000m;

周围环境温度：低温除湿机为+5 ~ +32 ，普通除湿机为+18 ~ +32 ；

周围环境相对湿度不大于90%； 存在IIA、IIB级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的爆炸危险场所，出现或可能出现爆炸性气体混合物的场所。

**结构类型** 防爆除湿机根据结构型式分常规型防爆除湿机和管道型防爆除湿机两个系列，其中常规型除湿机自带风机，安装比较方便；管道型防爆除湿机不带风机，需另配防爆风机箱。

常规型防爆除湿机按送回风方式分前回风、前送风；前回风、上送风；后回风、上送风三种。

防爆型管道除湿机按面朝控制面板时机组的进风方向分左进风和右进风两种。

**功能类型** 防爆除湿机根据功能可分为升温型和调温型两种，升温型机组主要用于除湿，无制冷功能；而调温型机组集除湿、制冷功能于一身，特别适用于热负荷变化较大的除湿场所。

**压缩机** 采用国际名牌全封压缩机或半封螺杆压缩机，经过特殊防爆处理，机组噪音低，性能可靠，通过科学合理的制冷系统优化设计，机组节能效果明显，单位输入功率除湿量远高于除湿机行业标准。

制冷配件 采用国际著名品牌配件，系统可靠性高、性能稳定。

风机 采用高性能、低噪音的防爆离心风机，具有风量大、静压高、噪音

低及运转平稳、安全可靠等特点。

水侧换热器 采用壳管式换热器，体积小，耐压好，换热效率高。

#### 空气侧换热器

采用铜管套铝翅片式换热器，采用美国引进OAK换热器生产线制造，换热效率高，结构紧凑、轻巧。

外壳 采用拼装式结构，通用性好，线条明快，美观大方。

电器控制 采用进口电器控制元件，经过特殊防爆处理，符合国家防爆标准要求。

系统保护 系统设有多重保护，如电机过热、电流过载、高低压、风机联锁、过欠电压、缺相、延时启动、冷却水断水等，机组运行安全可靠。

上海湿亚电器设备有限公司欢迎您的来电咨询。咨询电话：400-68-55503;15821726609

联系人：王经理

官方网址：<http://www.shiyadq.com>