

开林油漆 低温固化型无机硅酸锌底漆

产品名称	开林油漆 低温固化型无机硅酸锌底漆
公司名称	上海开林油漆有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:开林 干膜厚度:40um 理论用量:242g/m2
公司地址	杭州市余杭区良渚街道运河印象中心3幢1616室
联系电话	0571-86523827 18968063886

产品详情

开林油漆 低温固化型无机硅酸锌底漆

本产品由烷氧基硅酸酯、锌粉、颜料及助剂组成双组份防锈底漆，具有优异的防腐性能。

主要特性：

- 具有阴极保护作用，防锈性能优异。
- 在喷砂钢铁上具有优异的附着力。
- 优异的低温固化性。
- 具有优异的耐溶剂性。
- 干燥快速，具有较好的施工性能。

用途：

用于钢结构、储罐、桥梁等设备，也可用于化工厂、化肥厂、电厂、炼油厂、造纸厂、污水处理厂防腐涂装。

前道配套用漆：直接涂装在除锈质量达到Sa2.5级的钢铁表面上。

后道配套用漆：环氧漆、氯化橡胶漆、环氧封闭漆。

表面处理：

- 除净所有的油污、杂物和盐。
- 除去焊接飞溅物及处理焊缝、毛刺使其光滑。
- 钢材表面喷砂处理至Sa2.5级，表面粗糙度30 ~ 75um

注意事项：

· 本产品与大多富锌底漆一样，长期暴露漆膜表面会出现锌盐，在涂下道油漆前必须彻底清洁，否则会影响层间附着力。

贮存及运输：

1. 本产品 25°C 的温度条件下有效贮存期为6个月，超期经检验合格仍可使用。
2. 本产品存放时应保持通风、干燥，防止日光直射，并远离热源。
3. 本产品运输时，应防止雨淋，日光曝晒，并应符合运输部门的要求。