

# 简支梁冲击试验机 德盛 XJJ

产品名称	简支梁冲击试验机 德盛 XJJ
公司名称	承德市开发区德盛检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德盛 型号:XJJ
公司地址	中国 河北 承德市 水泉沟路1号
联系电话	86-03142133903 13503143232

## 产品详情

品牌 德盛 型号 XJJ

### 一、试验机的用途

xjj—5简支梁冲击试验机用于测定硬质塑料、纤维增强复合材料、尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器绝缘材料等非金属材料的冲击韧性。是科研机构、大专院校、有关厂矿进行质量检验的常用设备。

### 二、技术规格

1、摆锤能量：0.5j1j2j4j5j

2、摆锤力距：0.5j摆锤pl=0.258nm1j摆锤pl=0.516nm

2j摆锤pl=1.031nm4j摆锤pl=2.062nm

5j摆锤pl=2.578nm

3、标度盘最小分度值：1/100

4、冲击速度：2.9m/s

5、摆锤预扬角:160°

6、摆轴中心到试样中心距离：221mm

7、钳口圆角半径：1mm

8、冲击刀刃夹角：30°

9、冲击刀刃圆角半径±：2mm

10、机底座质量大于所用最重摆锤40倍且可调水平

11、试样类型、尺寸、支撑线间距离如下表：

(试样的详细尺寸及有关要求请参阅国家标准gb/t1043《硬质塑料简支梁冲击试验方法》)

试样类型	长度l	宽度b	厚度d	支撑线间距离
1	80±2	10±0.5	4±0.2	60
2	50±1	6±0.2	4±0.2	40
3	120±2	15±0.5	10±0.5	70
4	125±2	13±0.5	13±0.5	95

### 三、主要配置

主机1台

0.5j、1j摆锤各1把

2j、4j、5j摆锤砝码1副

活动支座3付

对中样板(跨距40、60、70、95)各1块

内六角扳手(s=4、8)各1件

说明书、合格证、装箱单1套