

电缆网状填充绳，PP充麻，

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 电缆网状填充绳，PP充麻， |
| 公司名称 | 苏州泰圆新电子有限公司 |
| 价格 | 1.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:泰圆 型号:网状填充绳 |
| 公司地址 | 江苏苏州昆山开发区利得北1103 |
| 联系电话 | 15062627627 |

产品详情

电缆网状填充绳，PP聚丙烯充麻，厂家直销，各种规格

产品介绍

[网状填充绳](#)

采用拉丝级聚丙烯原料经专业机器压膜开网制成,主要作为各种电线电缆非吸湿性填充用.

应用，[pp充麻](#)填充之用,多用于电力电缆、控制电缆及交联电缆，内孔为纸管芯,颜色为白色。

规格:

| 捻后直径 (mm) | 膜宽 (mm) | 断裂强度 (n) | 断裂伸长率 (%) | 线密度 (g/m) | 纤度 (d) | 每公斤长度 (m/kg) |
|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1.0 | 10 ± 2 | 20 | 8 | 0.9 ± 15% | 8000 | 1110 |
| 1.5 | 15 ± 2 | 30 | 8 | 1.4 ± 15% | 12000 | 710 |

| | | | | | | |
|-----|----------|-----|---|-----------|--------|-----|
| 2.0 | 20 ± 2 | 40 | 8 | 2.0 ± 12% | 18000 | 500 |
| 2.5 | 30 ± 3 | 60 | 8 | 2.7 ± 10% | 24000 | 370 |
| 3.0 | 40 ± 3 | 80 | 8 | 3.6 ± 10% | 32000 | 275 |
| 4.0 | 60 ± 4 | 120 | 8 | 5.0 ± 10% | 45000 | 200 |
| 4.5 | 90 ± 5 | 180 | 8 | 6.7 ± 10% | 60000 | 145 |
| 5.0 | 120 ± 5 | 240 | 8 | 10.0 ± 8% | 90000 | 100 |
| 6.0 | 180 ± 10 | 380 | 8 | 16.5 ± 8% | 150000 | 60 |

技术指标：

线径2000D（+/-150）实测拉力: >3Kg延伸率: >10% 线径4000D（+/-300）抗张强度: >7Kg延伸率: >10% 【技术参数】 线径8000D（+/-450）抗张强度: >14Kg延伸率: >10%
 线径11000D（+/-600）抗张强度: >18Kg延伸率: >10% 线径15000D（+/-750）抗张强度: >26Kg延伸率: >10%

以上指标仅供参考,如需具体规格请来电我公司咨询！热线 13584263585

苏州泰圆专业生产[网状填充绳](#)，聚丙烯充麻，[PP填充绳](#)，规格齐全。QQ 1580558365，手机 13584263585.