

# 甘肃工业高压水清洗机

产品名称	甘肃工业高压水清洗机
公司名称	甘肃鑫诺杰环保设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:鑫诺杰 型号:XNJ-15/50 尺寸:1060*810*860
公司地址	甘肃省兰州市七里河区彭家坪35号东区十排109号
联系电话	0937-7896313 13893286303

## 产品详情

格栅除漆高压水枪,汽车厂格栅油漆垢的清洗一直是涂装车间设备维护老大难问题。常规办法火烧或酸洗浸泡,不仅费时,成本高而且污染环境,清洗效果也不好。随着汽车工业的发展,这已成为我们急待解决的问题。在国外,早在60年代业已普遍淘汰酸洗工艺,而火烧更是一种比较原始的清洗方法,采用高压水射流的清洗方案。在美日等国家GM,Ford,Chrysler,TOYOTA/HONDA等厂,普遍利用高压水射流对涂装车间进行清洗作业。其主要优点有: 1.劳动力节约,仅需1~2人操作 2.成本节约,以水为介质,无需化学剂

3.环境安全,无需废液处理,没有对操作人员损伤 4.能在任何喷漆池使用

现针对贵厂涂装车间的现状提出解决方案(超高压水流清洗除漆)

使用机型: JNJ15/50超高压高压清洗机,配合原装进口除漆专用自旋喷头,压力350 - 1000

bar,流量840 - 1500升/小时。 方案:直接利用高压水射流对格栅进行清洗

优点:简单,方便,环保,直接,一个人就可以完成工作。 缺点:基本上没有。

标准备件:

1. 三陶瓷柱塞与黄铜泵头

2. TSI智能控制 3. 压力调节器/安全阀 4. 旁路不锈钢水箱 5. 自动板机

6. 压力表

7. 自动停机 8. 联轴器连接泵与电机 9. 重载轮胎 10. 10米高压软管 11. 25度高压喷嘴 12. 带不锈钢自吸式水箱更好保护泵体

技术参数: 电源供应 相/伏/赫兹

3/380/50 水流量L/H 900

压力 巴/兆帕

500/50

进水温度 摄氏度  
千瓦

15

60 连接功率

转速 RPM  
机器重量 公斤

1450

195

尺寸(长\*宽\*高 毫米)

1150 x 800 x 800

产品应用: 1.水泥厂回转窑及设备的清洗 2.建筑工地的混凝土清洗打毛/表面涂层清除。  
3.大型运输工具的表面清洗及检修期间的内部清洗。 4.铸件表面无损清沙。  
5.工业设备的表面清洗及表面除漆防锈。 6.换热器及冷凝器的日常清洗及疏通。 7.船舶除锈及清洗