

甘肃500公斤高压水清洗机

产品名称	甘肃500公斤高压水清洗机
公司名称	甘肃鑫诺杰环保设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:鑫诺杰 型号:XNJ-15/50 尺寸:1060*810*860
公司地址	甘肃省兰州市七里河区彭家坪35号东区十排109号
联系电话	0937-7896313 13893286303

产品详情

高压清洗机是以水为工作介质，由增压泵和动力驱动单元两大部分组成，通常，动力驱动泵通过对水完成一个吸、排过程，将普通的水转化为高压低流速的水，然后输送到高压管路，使其以一定的能量到达高压喷嘴。而高压喷嘴的孔径要比高压管路的直径小得多，因此到达高压喷嘴的水要想通过喷嘴必须加速。这样，喷嘴就可以把高压低流速的水转变为低压高流速的射流。水流量的大小有三种方式控制，通过增加或减少泵头的内径，通过加长或缩短柱塞的行程。通过增加或减慢柱塞的往复速度。绝大多数的高压清洗机使用一套阀和泵头构成系统，柱塞拉动水入进水阀，并加压使之通过出水阀。阀门通过防止回流来控制水通过泵。阀门由弹簧和支架组成，并且由于阀门两侧不同的压力差来完成压力操作。当作用在阀门上的压力大于弹簧的能力时，阀门打开。在相反的冲程内，水会自动将支架挤在阀座上，保持阀门关闭并防止回流。

喷出的高压水射流切向或正向冲击被清洗物体（工件）的表面上就称为射流作业。高压水射流是能量转变与应用最简单的一种形式。当高压水射流的冲击力大于污垢与物体表面的附着力时，就会将污垢剥离，冲走，达到清洗物体表面的一种清洗设备。高压清洗机因为是使用高压水柱清理污垢，所以高压清洗机也是世界公认最科学、经济、环保的清洁方式之一。

标准配件 1.高精度曲轴泵 2.三陶瓷柱塞与黄铜泵头 3.强效低速电机 4.压力调节器/安全阀
5.自动扳机枪柄/枪杆 6.压力表 7.过载自动停机 8.重载轮胎 9.tsi智能控制 10.加固钢结构
11.10米高压软管 12.25度高压喷嘴