中密度板防霉剂装饰板防霉剂

产品名称	中密度板防霉剂装饰板防霉剂
公司名称	威海华恩橡塑新材料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:华恩 型号:631 99:99
公司地址	威海市张村镇长江街27号
联系电话	15966786709

产品详情

高密度板防霉剂、中密度板防霉剂、低密度板防霉剂、装饰板防霉剂、地板防霉剂、木地板防霉剂、木板防霉剂、

本品系无色木材防腐剂是我公司自行研制和生产的一种密度板防腐、防虫产品，主要用于木、竹、藤等复合材料的防腐、防霉、防蛀处理。

性能特点：

1、渗透性强：在水中能迅速溶解，具有高效的渗透木材能力。

2、绿色环保：产品不含砷、铬和其它持久有机污染物，处理的木材在使用中对环境和人体无毒性，不污染环境。

3、高效方便：能有效杀灭木材腐朽菌、霉菌、变色菌、白蚁等害虫，具有一定的抗流失性，处理后的密度板保持原来颜色，不影响油漆、胶接、打蜡等其它后续加工。

理化指标：

项目　　指标

外观　　无色液体

有效物含量（%）　　15±1

PH值　2～7

贮存　　避光、阴凉、通风处

使用方法：

配液：将本品按照1:10-20兑水配成处理液，搅拌均匀。

1、浸泡处理：用稀释倍数为10～15倍的处理，将被处理材料完全浸泡在处理液中1-2小时。

2、涂刷、喷淋处理：将稀释倍数为10倍左右的处理液均匀涂刷或喷淋到被处理材料表面。

3、真空加压处理：使用稀释倍数为15～20倍的处理液，建议处理材料的含水率在12%以下，否则影响处理效果。

4、处理后的材料，置于阴凉通风处自然干燥，或采用干燥窑干燥。

包 装：25Kg/桶