

# 尼龙增韧剂

产品名称	尼龙增韧剂
公司名称	威海华恩橡塑新材料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:华恩 型号:631 99:99
公司地址	威海市张村镇长江街27号
联系电话	15966786709

## 产品详情

### 尼龙增韧剂

尼龙6增韧剂 尼龙66增韧剂

#### 一、用途：

1. 用于PA6、PA66增韧等。提高尼龙的抗冲击性，耐寒性，成型加工性，降低吸水率。
2. 用于尼龙与聚丙烯、聚乙烯共混合金的相容剂。
3. 用于矿物和玻璃纤维填充的尼龙的大分子改性剂(偶联剂)。

#### 二、使用范围:

本增韧剂适用于PA增韧、阻燃增韧和阻燃增强增韧。超韧尼龙建议添加3-5%，适用于对PA要求较高的染色工艺中，促进染料的均匀分散，不影响染料的色泽。同样适用于其他尼龙种类的增韧。

#### 三、使用方法

可直接与物料混合增韧，无须干燥处理，经双螺杆挤出机造粒效果更佳。

参考配比量：PA增韧添加3-5%；超韧PA添加15-25%；或用户根据产品要求和性价比酌情添加。

#### 四、包装及存储

25千克/包装，存放于通风干燥处，自生产日起三年